Nettoyeur haute pression HDS 13/20-4 S Classic

Référence : 1004851

Description du produit

Fiable, robuste et maniable : le nettoyeur haute pression à eau chaude de la gamme Super Classic est parfait pour une utilisation au quotidien, dans des conditions difficiles. Son châssis tubulaire en acier et sa pompe à vilebrequin sont un gage de robustesse. Conçu pour des utilisations soutenues dans l'agriculture, l'automobile ou le transport, le nettoyeur haute pression à eau chaude mobile HDS 13/20-4 S Classic offre des performances élevées, une grande facilité d'utilisation et un excellent rapport qualité-prix. Avec à la clé, d'excellents résultats de nettoyage. Equipé d'un moteur électrique 4 pôles et d'une puissante pompe à vilebrequin avec culasse en laiton et pistons en céramique, il est gage de robustesse et de fiabilité. La conception de l'HDS 13/20-4 S Classic facilite l'accès aux principaux composants, pour une maintenance aisée. La pression de service et le débit d'eau se règlent directement sur la pompe. Le réservoir de carburant de 30 litres renforce l'autonomie de travail. En mode eco!efficiency, le nettoyeur haute pression fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C), tout en conservant un débit d'eau maximal.

Robustesse et duére de vie renforcée	Le châssis tubulaire en acier robuste protège efficacement le nettoyeur contre les dommages.
	Bonne accessibilité aux composants : entretien simplifié et maintenance aisée.
Fiabilité	Sécurité éprouvée avec notamment les protections thermiques et le filtre à eau.
Technologie de brûleur performante	Efficacité élevée, faibles émissions de CO2 et durée de vie renforcée.
	Utilisations prolongées grâce au réservoir de carburant de 30 l.
	En mode eco!efficiency, le nettoyeur fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C) tout en conservant un débit d'eau maximal.

Grande maniabilité	Grandes roues anticrevaison pour manœuvrer en toute sécurité sur les sols irréguliers.
	Crochet de levage pour faciliter le transport.

Données techniques	
Type de courant (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Débit d'eau (l/h)	600 - 1300
Pression de service (bar/MPa)	30 - 200 / 3 - 20
Température (eau d'alimentation à 12 °C) (°C)	max. 80
Consommation de gasoil de la chaudière en pleine charge (kg/h)	6
Puissance de raccordement (kW)	9,3
Câble électrique (m)	5
Réservoir de combustible (l)	30
Poids (avec accessoires) (kg)	157
Poids avec emballage (kg)	167
Dimensions (L × l × H) (mm)	1075 x 722 x 915

Inclus dans la livraison
Poignée-pistolet: Standard
Flexible haute pression: 10 m, DN 8, 315 bar
Lance: 1050 mm
Power buse

Équipement
Arrêt de la pression
Commutateur de changement de pôle (triphasé)

Références produits

RÉFÉRENCE
1004851