

Nettoyeur haute pression à eau froide HD 9/20-4 M

Référence : 1009141



Description du produit

Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 9/20-4 M Classic Agri s'illustre par sa robustesse et sa simplicité d'utilisation. Polyvalent, il est adapté aussi bien au nettoyage de véhicules, d'engins agricoles ou d'outils de production que pour une utilisation en collectivités. La pompe à vilebrequin durable avec culasse en laiton et fonction d'aspiration fonctionne avec une température de l'eau pouvant aller jusqu'à 60°C. Débit d'eau et pression sont réglables sur l'appareil. Le moteur 4 pôles refroidi par air est gage de robustesse. La pompe à vilebrequin est protégée des impuretés par un filtre à eau intégré. Conçu pour une maintenance simplifiée, le nettoyeur haute pression HD 9/20-4 M Classic Agri dispose d'un rangement bien pensé des accessoires et de connexions EASY!Lock pour un changement rapide et intuitif des accessoires.

1. Système de rangement des accessoires astucieux

- Facilité de rangement des buses et petits outils.
- Rangement sécurisé du flexible haute pression.
- Avec crochet de rangement du câble d'alimentation électrique.

2. Accessoires Classic avec raccords EASY!Lock

- Accessoires robustes et durables.
- Montage et démontage rapides des accessoires
- Utilisation simple et intuitive.

Caractéristiques

Raccordement électrique (Ph/V/Hz)	3 / 376 - 424 / 50
Débit d'eau (l/h)	500 - 900
Température d'admission (°C)	60
Pression de service (bar)	70 - 200
Pression maximum (bar)	240
Puissance de raccordement (kW)	6,5
Câble électrique (m)	5
Taille de buse	47
Accessoires	14

Arrivée d'eau	1"
Couleur	Anthracite
Poids (avec accessoires) (kg)	57
Poids avec emballage (kg)	70
Dimensions (L x l x H) (mm)	740 x 528 x 952

Références produits

RÉFÉRENCE
1009141