

Nettoyeur haute pression - HD 10/21-4 SX+

Référence : 0510641



Description du produit

Avec un moteur de 7,8 kW, un débit d'eau de 1000 l/h et une pression de 210 bar, le nouveau HD 10/21-4 SX+ répond parfaitement aux attentes des utilisateurs les plus exigeants. Avec un moteur électrique triphasé haute performance refroidi par eau, une pompe axiale avec arrivée d'eau tout laiton et des pistons céramique, le HD 10/21-4 SX+ dispose d'un équipement des plus solides. Pour assurer la fiabilité, il est doublement protégé contre les surintensités électriques grâce à un disjoncteur thermique et une sonde isotherme. La durée de vie du HD 10/21-4 SX+ est renforcée par un filtre fin à eau qui préserve la pompe des impuretés dans l'eau. Doté d'un enrouleur central intégré avec 20m de flexible haute pression, il offre à l'utilisateur un confort de travail et un rayon d'action optimal. La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire la force de recul à zéro et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Elle est équipée d'une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide ainsi que d'une valve en céramique pour une durée de vie 5 fois plus longue.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Économies d'énergie et de temps : poignée-pistolet haute pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock.

- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.

Une qualité Kärcher qui a fait ses preuves

- Moteur électrique 4 pôles refroidi par eau.
- Culasse robuste en laiton et des pistons en céramique.
- Châssis en plastique renforcé et résistant aux chocs.

Filtre fin à eau

- Un grand filtre à eau fin protège la pompe à haute pression contre les impuretés de manière très fiable.
- Protège la pompe haute pression des impuretés et prolonge

Protège la pompe haute pression des impuretés et prolonge sa durée de vie

Haute mobilité

- Grandes roues à pneus en caoutchouc pour les terrains difficilement praticables ou pour le franchissement d'escaliers ou de paliers.
- Principe de diable éprouvé pour un transport aisé et ergonomique.

SPÉCIFICATIONS

Données techniques	
Type de courant (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Débit (l/h)	1000
Température d'admission (°C)	jusqu'à 60
Pression de service (bar/MPa)	210 / 21
Pression max. (bar/MPa)	231 / 23.1
Puissance de raccordement (kW)	8
Poids (avec accessoires) (kg)	68.2
Poids avec emballage (kg)	74.2
Dimensions (L x l x H) (mm)	560 x 500 x 1090

Équipement

- Poignée-pistolet, EASY
- Poignée-pistolet avec c
- Flexible haute pression
- Lance, 1050 mm
- Buse turbo
- Rotabuse
- Tambour-enrouleur inté
- Moteur 4 pôles triphasé
- Stop total
- Filtre à eau intégré

- Regard niveau d'huile

- Arrivée d'eau en laiton

Références produits

RÉFÉRENCE
0510641