

Nettoyeur haute pression - HD 10/25-4 SXA Plus

Référence : 1002703



Description du produit

Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/25-4 SXA Plus a été conçu pour répondre aux exigences les plus poussées en matière d'ergonomie et de qualité. La poignée-pistolet haute pression EASY!Force Advanced réduit à zéro l'effort de maintien. La pression et la quantité d'eau peuvent être ajustées via le réglage Servo Control entre la lance et la poignée-pistolet. Ainsi, une réduction de la pression est possible pour les supports délicats, sans changement de buse ni réglage sur l'appareil. La rotabuse Vibrasoft atténue le bruit et les vibrations. Les systèmes d'assistance et l'indication de l'état à LED permettent d'indiquer tout problème à l'opérateur. Cet appareil de la gamme Super se distingue par sa finition irréprochable et ses matériaux haut de gamme. Au cœur de l'appareil se trouve une pompe à plateau oscillant robuste, dotée de pistons en acier inoxydable à revêtement céramique et d'une culasse en laiton. Le moteur à 4 pôles, à faible vitesse, refroidie à l'eau et à l'air, est durable et performant. Des montants de châssis en aluminium intégrés forment un châssis léger, adapté au chargement par grue. Le groupe moteur et la pompe garantissent un design compact et mobile. En outre, l'équipement comprend un flexible haute pression Ultra Guard à revêtement en Teflon® et de nombreux rangements pour les accessoires ainsi qu'un enrouleur de flexible automatique pour l'enroulement et le déroulement jusqu'à 45°, même sous pression.

Équipement

- Poignée-pistolet, EASY!Force Advanced
- Poignée-pistolet avec grip élastomère de confort
- Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bars
- Lance, 1050 mm
- Power buse
- Rotabuse
- Moteur triphasé à 4 pôles, avec refroidissement par air et par eau
- Arrêt de la pression
- Filtre fin intégré pour l'eau
- Lance HP
- Protection électronique du moteur avec affichage LED
- Indicateur de niveau d'huile
- Servo control
- Entrée d'eau en laiton

Caractéristiques techniques

Raccordement électrique (Ph/V/Hz)	3 / 376 - 424 / 50
Débit (l/h)	500 - 1000
Température d'admission (°C)	60

Pression de service (bar)	80 - 250
Pression maximum (bar)	280
Puissance raccordée (kW)	8,8
Câble électrique (m)	5
Taille de la buse	047
Poids (avec accessoires) (kg)	79,1
Poids (emballage inclus) (kg)	88,2
Dimensions (L x l x h) (mm)	607 x 518 x 1063

Références produits

RÉFÉRENCE
1002703