

Nettoyeur haute pression - HD 6/15 M+

Référence: 0510634



Description du produit

Le nettoyeur haute pression HD 6/15 M Plus mobile et non chauffé dispose d'usine de nombreux équipements pratiques innovants pour un travail sûr et confortable. La décompression automatique protège par exemple les composants haute pression des charges en position veille. La poignée-pistolet haute pression EASY!Force utilise la force de recul du jet haute pression pour supprimer complètement l'effort de retenue requis par l'utilisateur et les attaches rapides EASY!Lock permettent de changer d'accessoire 5 fois plus vite qu'avec des raccords filetés traditionnels, sans pour autant perdre en robustesse et en longévité. L'appareil peut être utilisé aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale et offre une polyvalence maximale. La pompe axiale robuste à 3 pistons avec culasse en laiton accroît l'efficacité de nettoyage et l'efficacité énergétique de près de 20 %. De nombreuses possibilités de rangement pour le transport des accessoires et la grande facilité de maintenance complètent les atouts du modèle HD 6/15 M Plus.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Équipement haut de gamme

La décompression automatique protège les composants et prolonge leur durée de vie. Puissant moteur électrique à 2 pôles, refroidi par air. Culasse en laiton de qualité supérieure.



Utilisation flexible

Fonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale. Stabilité maximale à l'horizontale, les roues ne touchant pas le sol.



Haute mobilité

Poignée rabattable par simple pression sur un bouton pour un appareil encore plus compact et un encombrement réduit.

Rangement facile dans les véhicules utilitaires. Temps de préparation minimes grâce aux possibilités de rangement intégrées.

Système de rangement des accessoires élaboré

- Support de fixation du générateur de mousse avec réservoir intégré.
- L'embout EASY!Lock TR20 permet un rangement de la Powerbuse ou du nettoyeur de surfaces à même l'appareil.
- Compartiment pratique pour ranger la buse rotative.

Facilité d'entretien exemplaire

- Accès facile à la culasse grâce à la face inférieure ouverte de l'appareil.
- Accès rapide au coffret électrique en retirant simplement le c de l'appareil.
- Grand filtre fin à eau facilement accessible destiné à protége pompe des particules de saleté présentes dans l'eau.

Des solutions pour un gain de temps à moindre effort

- Pistolet haute pression EASY!Force pour une utilisation sans fatigue.
- Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fi plus vite qu'avec un raccord vissé.

Efficacité énergétique accrue

- Nouvelle pompe axiale à 3 pistons avec des pertes de charge de pression sensiblement réduites.
- Augmentation de 20 % de la puissance de nettoyage et de l'é

SPÉCIFICATIONS

Données techniques	
Type de courant (Ph/V/Hz)	1 / 230 / 50
Débit (I/h)	560
Température d'admission (°C)	60
Pression de service (bar/MPa)	150 / 15
Pression max. (bar/MPa)	225 / 22,5
Puissance de raccordement (kW)	3,1
Câble électrique (m)	5
Poids (avec accessoires) (kg)	30
Poids avec emballage (kg)	33,5

Dimensions (L \times I \times H) (mm) 400 x 455 x 700

Équipement

- Poignée-pistolet, EASY!Force
- Flexible haute pression, 10 m,
- Lance, 840 mm
- Buse turbo
- Rotabuse
- Stop total

Références produits

RÉFÉRENCE

0510634