

Nettoyeur haute pression - HD9/23 G

Référence : 0510922



Description du produit


Avec le nettoyeur haute pression à eau froide à moteur essence Honda HD 9/23 G, vous pouvez travailler de façon autonome en toute mobilité, même dans des conditions extérieures défavorables. Equipé d'un moteur à essence Honda, le nettoyeur haute pression thermique HD 9/23 G fonctionne de manière totalement indépendante. Grâce à une pression de 230 bar, l'appareil offre d'excellents résultats de nettoyage même dans des conditions extrêmes. Le châssis ergonomique offre une mobilité maximale même lorsque le sol est inégal. Roues anti-crevaison, guidon de transport et rangements intégrés des accessoires vous permettent de travailler confortablement. La puissante pompe vous permet d'extraire l'eau des lacs ou des étangs en cas d'urgence. La valve de sécurité et de surchauffe protège la pompe en cas de dysfonctionnement de la machine. Tambour enrouleur et structure Cage disponibles en option. La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire la force de recul à zéro et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Elle est équipée d'une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide ainsi que d'une valve en céramique pour une durée de vie 5 fois plus longue.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Autonomie maximale

Adapté aux moteurs Honda et Yanmar pour utilisation sans alimentation électrique externe. Peut aspirer de l'eau - par exemple celle des lacs ou des étangs - et l'utiliser pour le nettoyage.



Facilité d'utilisation

Le châssis tubulaire rend le transport plus facile sur un sol inégal. Rangements intégrés pour accessoires. Roues anti-crevaison garantissant une grande mobilité.





Polyvalent

Structure Cage en option avec oeillets pour chargement par grue.
Tambour-enrouleur de flexible en option. Version portable avec châssis tubulaire en acier conçue particulièrement pour les peintres et les plâtriers (HD 728B).

Pour les travaux les plus exigeants

- Cadre
- Grand
- Valve c

DONNÉES TECHNIQUES

Débit (l/h)	400 - 930
Pression de service (bar/MPa)	40 - jusqu'à 2
Pression maximum (bar/MPa)	270 / 27
Type d'entraînement	Essence
Constructeur du moteur	Honda
Type de moteur	GX 390
Nombre d'utilisateurs simultanés	1
Qualité	panier
Poids (avec accessoires) (kg)	75,5
Poids (emballage inclus) (kg)	82,8
Dimensions (L x l x h) (mm)	866 x 722 x

ÉQUIPEMENTS

- Poignée-pistolet, EASY!Force A
- Flexible haute pression, 15 m, C
- Power buse
- Réglage en continu du débit et c
- Fonction de dosage de déterger
- Servo control

DOMAINES D'UTILISATION

- **Construction** : nettoyage de fa
- **Agriculture** : nettoyage de véhi
- **Industrie** : nettoyage d'équipem

- Entreprises de propreté : netto

Références produits

RÉFÉRENCE
0510922