

# Laserliner SuperPlane-Laser 3D Pro - Laser à lignes croisées en L-boxx - 3 lignes - 15m

Référence : 0502424



## Description du produit

### Livré en standard

- 1x Systainer L-boxx
- 1x CrossGrip
- 1x Batterie Li-Ion avec station de charge externe
- 1x Alimentation / chargeur avec adaptateur international

### Caractéristiques

Laser tridimensionnel avec trois cercles laser à 360 ° et support mural magnétique.

Laser PowerBright avec 3 cercles lumineux à 360 °

Fonction de connexion facile grâce à la croix laser

Niveau automatique: alignement automatique par pendule à amortissement magnétique.

Le mode d'inclinaison supplémentaire permet d'appliquer des inclinaisons.

L'appareil peut être utilisé seul ou en combinaison avec la pince magnétique et le support mural CrossGrip horizontalement et verticalement.

Idéal pour le montage horizontal et vertical sur des profils de cloison sèche.

Optimisé pour les travaux près du plafond

Hors niveau: les signaux optiques sont signalés lorsque l'appareil est en dehors de la plage de mise à niveau.

Prêt pour RX: le mode récepteur manuel intégré permet d'enregistrer des lignes laser avec le récepteur laser RX en option jusqu'à une distance de 40 m - idéal pour toutes les applications intérieures et extérieures.

Alimentation possible avec adaptateur secteur supplémentaire

Longue durée de fonctionnement grâce à une batterie lithium-ion puissante

Transport Lock: un verrou de navette protège le système de navette pendant le transport.

### Spécifications

Précision:  $\pm 0,35$  mm / m

Plage de mise à niveau automatique:  $\pm 3,5$  °

Nivellement: automatique

Portée de travail (en fonction de la quantité de lumière): 15 m

Longueur d'onde laser: 650 nm

Classe de laser: 2 / < 1 mW

Alimentation électrique : batterie lithium-ion / adaptateur secteur

Durée de fonctionnement avec 3 niveaux laser : environ 5 heures

Durée de fonctionnement avec 2 niveaux laser : environ 9 heures  
Durée de fonctionnement avec 1 niveau laser : environ 23 heures  
Température de fonctionnement : 0°C à +50°C  
Température de stockage : -10°C à +70°C

Références produits

| RÉFÉRENCE |
|-----------|
| 0502424   |