

Touch up spray 1C powdercollection 400 ml

Référence : 0532397



Description du produit

Avez-vous remarqué un dommage moyen sur votre **objet en PVC ou laqué**? Pas de panique, avec le spray de retouche Duthoo, vous pourrez réparer les dégâts dans la bonne couleur de peinture en poudre. Votre fenêtre, porte, garage, clôture ou même votre vélo peuvent être réparés avec notre bombe de retouche.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :

- Adhésion directe sur PVC et peinture poudre, après préparation adaptée !
- Prétraitement avec Duthoo Epoxy Primer ou Universal Primer sur acier, galva, inox, aluminium et non ferreux, après une préparation appropriée du support.
- Rendement : 0,7 - 1 m² par bombe aérosol pour 25/30μ d'épaisseur de couche sèche.
- Séchage rapide
- Ne jaunit pas
- Fort pouvoir couvrant
- Sec hors poussière après 10 minutes - Gérable après 30 minutes. - Complètement sec après 2h.
- Résistant aux rayures.
- Utilisation professionnelle
- Durée de conservation : 1 an dans un emballage non ouvert. Stockage conformément aux Exigences générales pour les aérosols.
- Tenir à l'abri du gel, de l'humidité et de la chaleur.
- Inflammable.

UTILISATION :

- Les surfaces doivent être exemptes de toute impureté. Ponçage avec Duthoo Abranylon et dégraissage des métaux non ferreux avec le moteur de gravure.
- Appliquer l'apprêt et peindre avec la couleur de votre choix.
- Il n'est pas nécessaire de poncer et d'appliquer un primaire sur les surfaces enduites de poudre et PVC après dégraissage avec le promoteur de gravure et après un temps d'attente avant peinture d'au moins 15 min et dans les 3h.
- Bien agiter la bombe avant utilisation (2 à 3 minutes). Pulvériser à une distance de 20-25 cm.
- Appliquer en plusieurs fines couches humides jusqu'à l'obtention de la couleur désirée.
- La bombe aérosol contient 2 buses : 1 jet plat et 1 jet rond.
- Eviter l'utilisation à des températures inférieures à 15°C et dans des conditions de chaleur ou d'humidité extrêmes.
- Pour favoriser le temps de rétention de votre bombe aérosol, tenez votre bombe aérosol à l'envers et vaporisez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de peinture.

EMBALLAGE :

- Aérosol 400 ML

Références produits

RÉFÉRENCE	COULEUR	RAL	CONDITIONNEMENT EN ML
0532397	Primaire - incolore	Incolore	400
0532398	blanc	9016	400
0532399	noir	9005	400
0532400	Gris moyen mat	7016	400
0532401	Ivoire	1015	400
0532402	Gris clair mat	7035	400
0532403	Gris anthracite FT	PT6761	400
0532404	Blanc technal	PT5306	400
0532405	Noir 2100 sablé	PT7597	400
0532418	Gris ombre	7022	400
0532419	blanc	9010	400
0532420	Gris antique	217SASTD	400
1000898	Gris sable	2900	400