

Perceuse à percussion M18 FUEL™ FPD3-0X - 4933479859

Référence : 1003109



Description du produit

- Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm
- Design compact avec 175 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroits
- AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.
- Nouveau mandrin métal 13 mm offrant une meilleure prise des mors
- Perçage et vissage le plus rapide pour des applications lourdes
- LED pour une meilleure visibilité dans des situations de faible éclairage
- Indicateur de charge de la batterie
- Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement
- La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE®M18™

INFORMATIONS	
CADENCE DE FRAPPE MAX (CPS/MIN)	0 - 33,000
CAPACITÉ ACIER (MM)	16
CAPACITÉ BOIS (MM)	89
CAPACITÉ MANDRIN (MM)	13
CAPACITÉ PIERRE (MM)	16
COUPLE MAX (NM)	158
EMBALLAGE	HD Box
LIVRÉ AVEC	Clip ceinture, poignée latérale
NOMBRE DE COUPE	0 - 500
VITESSE À VIDE (TR/MIN)	0 - 2100

VITESSE A VIDE EN VITESSE 1 (TR/MIN)	0 - 500
VITESSE À VIDE EN VITESSE 2 (TR/MIN)	0 - 2100
RÉFÉRENCE PRODUIT	4933479859
NUMÉRO EAN	4058546376536
POIDS	
POIDS AVEC BATTERIE (EPTA) (KG)	2.2 (M18 B5)
PUISSANCE	
CAPACITÉ BATTERIE (AH)	Ah
CAPACITÉ BATTERIE (AH)	Aucune batterie fournie
CHARGEUR FOURNI	Aucun chargeur fourni
CHARGEUR INCLUS	Aucun chargeur fourni
TENSION (V)	18
TYPE DE BATTERIE	Li-ion
DÉCIBELS	
NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE (LPA)(DB(A))	95.78
NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE (LWA)(DB(A))	106.78
TOLÉRANCE DU NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE (DB(A))³	
TOLÉRANCE DU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE (DB(A))	3
VIBRATION(S)	
TOLÉRANCE DE VIBRATION DE PERÇAGE DANS LE BÉTON (M/S²)	1.5
TOLÉRANCE DE VIBRATION DE PERÇAGE DANS LE MÉTAL (M/S²)	1.5
TOLÉRANCE DE VIBRATION DE VISSAGE (M/S²)	1.5
VIBRATION DE PERÇAGE DANS LE BÉTON (M/S²)	11.3
VIBRATION DE PERÇAGE DANS LE MÉTAL (M/S²)	1.85
VIBRATION DE VISSAGE (M/S²)	1.48

Références produits

RÉFÉRENCE	MARQUE
1003109	Milwaukee