

Perceuse à colonne DIGIMAX 16F PRO

Référence : 1000318



Description du produit

Tension	Monophasé
Puissance moteur (watt)	1100
Poids (Kg)	75
Emballage (mm)	1395x520x245
RPM	1400
Typologie	Sol
Type mandrin	Auto-serrant
Mandrin (mm)	1-16
Vitesse (Tr/min)	VARIABLE
	440-2100
Hauteur (mm)	1635
Diamètre colonne (mm)	80
Course du mandrin (mm)	120
Connexion mandrin	MT2
Distance du mandrin à la colonne (mm)	215
Capacité de perçage (mm)	20
Plan de travail (mm)	580x420

Caractéristiques techniques

Affichage numérique avec indicateur de vitesse de rotation: combiné avec la fonction de réglage de la vitesse permet une utilisation appropriée de la perceuse en fonction du matériau à percer.

Fonction de régulation de vitesse par contrôle externe: grande polyvalence, précision et facilité d'utilisation.

Tige graduée pour ajuster la profondeur de perçage et pour assurer l'usinage précis et en série.

Protecteur du mandrin avec micro-interrupteur de sécurité.

Livrée avec

- Protecteur du mandrin avec micro-interrupteur de sécurité
- Poignée ergonomique
- Rayon laser

- Lumière
- Indicateur profondeur de perçage

Références produits

RÉFÉRENCE
1000318