

## Pied de poteau double réglables

Référence : 0180089



### Description

- Réglable en hauteur
- Simples et rapides à installer, ne nécessite aucun usinage et peut être réglé sur le chantier
- Le modèle inox est en général recommandé dans des atmosphères corrosives mais dans des conditions très restrictives
  - Application :
- Type : poteau de auvent, pergola, véranda...
- Type de porté : bois massif, composite, lamellé-collé...
- Type de porteur : bois massif, lamellé-collé, béton

### Caractéristiques

- Hauteur mini 100 mm et max. 170 mm ( platines incluses )
- Hauteur mini 110 mm et max. 170 mm ( hors platines )
- Platine inférieure 90 x 160 mm
- Platine supérieure 90 x 90 mm
- Épaisseur 5 mm
- Perçage boulon de 8 à 12 mm de diamètre
- Valeur C. : 56,2 kN
- Diamètre de la tige : M20
  - Fixation :
- Sur poteau bois : boulons, tire-fonds de diamètre 10 ou 12 mm
- Sur béton : chevilles de diamètre 10 mm, scellements chimiques
- Sur métal : boulon de 10 mm de diamètre
  - Installation :
- Les pieds s'installent toujours dans le même sens : Platine 90 x 160 sur sol Platine 90 x 90 fixé sur le poteau

### Références produits

RÉFÉRENCE

0180089