

KNIPEX MultiStrip 10 Pince à dénuder automatique

Référence : 0502202



Description du produit

- Dénudage sans réglage de 0,03 à 10,0 mm²
- Coupe-fils dans une cavité
- Géométrie universelle de la lame – robustesse et longévité
- Design optimal de la poignée à excellente ergonomie
- Ajustement entièrement automatique à tous les conducteurs unifilaires, multifilaires et à fils fins à isolation standard dans tous les domaines de capacité de 0,03 à 10,0 mm²
- Avec coupe-fils dans un renforcement pour conducteurs Cu et Al multifilaires jusqu'à 10 mm² et unifilaires jusqu'à 6 mm²
- Pas de détérioration des conducteurs
- Les mâchoires en acier tiennent le câble fermement, sans endommager l'isolation restante
- Mécanique particulièrement souple et poids très faible
- Bloc de lame et butée longitudinale interchangeable
- Poignée avec zone en plastique souple ergonomique pour une prise en main sûre
- Boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre
- Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l'huile

Réf.	12 42 1
EAN	40037730545
Poids	136
Dimensions	195 x 112 x 18 mm
conforme REACH	contient SVH
conforme RoHS	non applicable
Capacités de dénudage Millimètre carré	0,03 — 10,0 mm ²
AWG	32 —

S'adapte automatiquement. Dénude en une seule action.

Protège les conducteurs.

Le dénudage professionnel est très simple avec cette pince car l'enchaînement des opérations est entièrement automatique : il suffit d'insérer le câble et de le pousser jusqu'à la butée préalablement réglée. Actionner la poignée. Tout le reste est pris en charge par la pince elle-même : incision de l'isolant, enlèvement du morceau

d'isolant. Le mécanisme adaptant la profondeur d'incision des lames de dénudage au diamètre du conducteur et à l'épaisseur de tous les isolants standard est breveté.

Travail optimal sur câbles à isolant monocouche grâce aux lames droites

Excellent dénudage d'isolants PVC monocouches ainsi que d'une multitude d'isolants standard et spéciaux grâce à des lames droites et donc parallèles. Le guidage particulier des lames fait que cette pince à dénuder ne convient pas aux isolants très souples et armés ni aux isolants multicouches ; elle convient uniquement aux isolants monocouches. L'isolant n'est incisé qu'à la profondeur nécessaire à l'enlèvement de la couche isolante. Les conducteurs monofils, multifils et toronnés sont ainsi protégés efficacement de tout endommagement.

Grande facilitation du travail, souplesse du mécanisme, faible poids

La pince à dénuder entièrement automatique Knipex 12 42 195 est appréciée des utilisateurs professionnels des secteurs de l'électricité et de l'électronique car elle accélère nettement les travaux de dénudage prenant sinon beaucoup de temps. À part la butée de longueur, il n'y a ici rien à régler ni à ajuster. Le coupe-fil intégré, disposé en retrait, rend superflu tout outil de raccourcissement des fils lors des travaux d'installation. Le mécanisme de dénudage, actionné par la poignée de la pince, fonctionne en souplesse. Grâce à la zone en plastique souple de la poignée, la pince très légère (136 g seulement) tient confortablement en main, sans déraiper.

Références produits

RÉFÉRENCE
0502202