

Pompe à graisse industrielle

Référence : 0560234



Description du produit

Caractéristiques produits

Raccordement	M 10 x 1
Valve de remplissage	M 10 x 1
Volume (cm³)	500
Remplissage	Cartouche de gr
Diamètre du piston de la pompe (mm)	9
Commande du piston	par levier
Volume distribué par coup (cm³)	Proportionnel à l
Pression de refoulement à (bar)	600
Pression d'éclatement système (bar)	850
Pression d'éclatement (tête de pompe) (bar)	1200
Actionnement du poussoir	poignée en T
Couvercle	amovible
Epaisseur du corps (mm)	1
Traitement de surface	toutes les pièces
Poids (kg)	1,5

Spécification

- Valve de remplissage (FN), M 10 x 1 mm
- Flexible haute pression, M 10 x 1 a, 11 x 300 mm, avec 1 agrafe 4 mors, M 10 x 1 j

Caractéristiques particulières

- Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 à 20 °C
- Conçu pour une utilisation difficile, épaisseur de paroi du tube 1 mm
- Manchette garantissant l'étanchéité avec de la graisse en vrac ou avec une cartouche
- Selon DIN 1283
- Certifié TUV
- Piston de pompe, cylindre et joint torique avec une précision de 6 µ (pas de graissage fictif)
- Aucune fuite interne. Etanchéité par joint torique et clapet à bille. Les retours de graisse comprimée sont évités
- Performance inchangée après 40.000 cycles

- Tête de pompe à graisse en zinc moulé Z410
- Les striures profondes assurent une bonne prise en main
- La forme ergonomique de la poignée de tige facilite la mise en compression du ressort
- Levier équipé d'une poignée anti-dérapante
- Même avec de fortes contre-pressions l'effort pour actionner le levier reste régulier, grâce à la pression de graissage variable
- Les endroits difficiles d'accès peuvent être atteints car la graisse est efficacement aspirée par chaque ouverture du levier et peut être transférée sur le point de graissage
- Les cartouches endommagées peuvent être enlevées facilement
- Tige de poussée blocable à chaque position- La tige de manoeuvre ne doit pas être complètement tirée vers l'arrière pour libérer la graisse de la pression du ressort (la graisse ne se sépare pas)
- Purge de l'air par une rotation d'un demi-tour du corps de la pompe

Références produits

RÉFÉRENCE
0560234