

Pompe rotative avec accessoires

Référence : 0560245



Description du produit

Caractéristiques produits

Débit (l/par tour)	0,3
Débit à 60 t/min (l/min)	18 (Gazole)
Fluides	Huiles jusqu'à S
Utilisation	Fûts 60 / 200 / 2
Application	Pour le rempliss
Longueur flexible d'écoulement (mm)	2000
Sortie	Flexible d'écoule
Longueur du tube d'aspiration en trois parties (mm)	355 - 955
Bonde pour fût	G 2" m
Matière du corps de pompe	Moulage sous pi

Spécification

- Tube d'aspiration télescopique (13 094), réglable en longueur (de 355 à 955 mm)
- Avec filtre d'aspiration (13 097 003)
- Adaptateur de fût G 2" (04 464 001)
- Bec d'écoulement (81 112)
- Flexible d'écoulement 2 m, avec bec d'écoulement coudé (13 044 020)
- Support de tuyau (00 845)

Caractéristiques particulières

- Fonctionnement souple de la manivelle sans à coups
- Excellente performance d'aspiration grâce à la plus grande précision des composants
- Conception très compacte
- Boîtier de pompe résistant aux chocs
- Poignée antidérapante
- L'étanchéité des différents éléments se fait exclusivement par des joints toriques
- Montage, mise en service et changement de conteneur sans outils
- Entièrement démontable - facile à nettoyer
- 3 ans de garantie exclusivement avec l'utilisation du filtre d'aspiration fourni (hors pièces d'usures)

RÉFÉRENCE

0560245