

Pompe rotative PP FKM

Référence : 1001948



Description du produit

Spécification

- Avec filtre d'aspiration
- Hauteur de bonde réglable
- Emballage carton
- Accessoires possibles: M 56 x 4 m ([13 080 390](#)), Mauser 2" m ([13 083](#))

Caractéristiques particulières

- Information: En cas de problème de cristallisation d'uree dans la pompe, merci de la passer sous l'eau chaude afin de dissoudre les cristaux
- Selon le tableau des compatibilités
- Adapté pour les fluides liquides comme le lave glace, diesel, eau, AdBlue®

Données techniques

Débit (l/par tour)	0,18
Débit à 60 t/min (l/min)	env. 10
Fluides	Fluides liquide
Résistance aux fluides	Voir liste des c
Utilisation	Fûts 60 / 200 /
Application	Pour le remplis
Longueur de canne d'aspiration (mm)	1050
Bonde pour fût	G 2" m

Matières des composants en contact avec le fluide

Corps de pompe	PP
Joints	FKM (Viton®)
Sortie	PP
Dimensions LxIxH (mm)	250 x 220 x 130
Poids (kg)	1,12
Emballage	

Type d'emballage	Carton
Dimensions LxIxH (mm)	360 x 180 x 16
Poids emballage compris (kg)	1,66
Unité d'emballage	1

Références produits

RÉFÉRENCE
1001948