

Ponceuse à bande 9403

Référence : 1001905



Description du produit

Moteur puissant et faible émission sonore

Ponceuse puissante, maniable, robuste et à bande large pour ponçage intensif. Déport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi. Sac à poussière orientable. Sortie de câble sur le haut de la poignée pour plus de confort. Centrage automatique de la bande : permet d'effectuer un travail précis.

Avantages pour l'utilisateur

- Joint labyrinthe qui protège le moteur et les roulements contre la poussière et les débris pour une plus grande longévité de la machine
- Grande poignée avant positionnée pour le confort de l'opérateur
- Faible niveau acoustique (84 dB) pour plus de confort
- Sac à poussière 360 ° pour une opération plus pratique
- Double isolation
- Coupe large de 100 mm (4 ") avec une vitesse de 500 m / min. (1 640 pieds / min) pour une suppression rapide du matériau.

Puissance de sortie maximale	1200 W
Vitesse de la courroie	500 m/min
Taille de ceinture	100 x 610 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	97 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	86 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	$\leq 2,5$ m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2)	5,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	353 x 164 x 157 mm

Références produits

