

Kit ponceuse à bras et aspirateur PLANEX LHS 2 225/CTL 36-Set - 576696

Référence : 0510552



Description du produit

Lumière allumée. Murs et plafonds parfaits. La ponceuse à bras PLANEX avec lumière LED

La nouvelle génération de ponceuse à bras PLANEX révolutionne le ponçage de cloisons sèches, avec une lumière à LED et le mouvement excentrique. L'éclairage LED sur le pourtour de la machine fonctionne comme une lampe rasante intégrée qui permet de mieux visualiser les aspérités pendant le ponçage. Le mouvement de ponçage excentrique permet d'obtenir une excellente qualité de surface, sans retouche fastidieuse. L'aspiration réglable, la longueur variable de travail et la poignée en forme de T, garantissent un travail ergonomique au mur et au plafond ; de plus, le guidage est facile même en cas d'utilisation prolongée.

- Ponçage avec éclairage intégré : éclairage LED sur le pourtour de la machine pour mieux visualiser les aspérités
- Travailler plus facilement : aspiration réglable pour la fonction autoportée, pour soulager les bras et le dos ; la PLANEX maintient son propre poids au mur et au plafond
- Adaptation individuelle : longueur variable de travail, deux rallonges sont possibles
- Aller plus haut avec moins de poids : poignée ergonomique en forme de T pour une portée plus élevée avec une machine raccourcie
- Rangement : transport peu encombrant dans le Systainer SYS3 XXL
- Aucune maintenance nécessaire et une grande longévité : le moteur EC est extrêmement robuste, d'une grande longévité et sans entretien
- Extension numérique : la connexion à la Festool WorkApp pour des fonctions supplémentaires telles que la commande individuelle de l'éclairage LED et des tutoriels destinés à la commande des machines, et bien d'autres encore
- mouvement excentrique de ponçage pour une qualité de surface, sans rayure ni virgule
- homologation pour la catégorie de poussières L

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	400 W
Vitesse de rotation (excentrique)	5 000 - 8 500 min ⁻¹
Course de ponçage	4,00 mm
Ø plateau de ponçage interchangeable	220,00 mm

Ø abrasif	225,00 mm
Longueur	1,2/1,65 m
Ø raccord d'aspiration	36/27 mm
Poids du produit (longueur 1,20 m)	4,00 kg
Poids du produit (longueur 1,65 m)	4,70 kg
Type d'alimentation	Secteur

Références produits

RÉFÉRENCE	MARQUE
0510552	Festool