

Ponceuse polisseuse excentrique BO6050J 750 W Ø 150 mm

Référence : 0510887



Description du produit

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Puissance nominale	750 W
Cadence	
Nombre d'oscillations max.	1600 à 6800 orb/min
Amplitude du mouvement	
Amplitude d'oscillation	5,5 mm
Dimensions des abrasifs	
Diamètre du patin de ponçage	150 mm
Diamètre du papier abrasif	150 mm
Niveaux d'exposition et de vibration	
Taux de vibration triaxial (a _H)	5 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	82 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	93 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	330 x 155 x 143 mm
Poids net EPTA	2,5 kg
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m
Circonférence (prise en main)	198 mm

AVANTAGES PRODUIT

2 modes : orbital simple pour ponçage fin, orbital et rotatif pour ponçage intensif ou polissage

Bonne prise en main : Faible circonférence de la machine

Poignée paume ergonomique.

Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.

Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante

Réglage électronique de la vitesse de rotation / mouvements orbitaux

Changement sans outil du plateau.

Raccordable à un aspirateur

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 821551-8 Coffret 3 MAKPAC

ACCESSOIRES

Plateau auto-agrippant dur, pour ponceuse excentrique BO6050

(197315-5)

Plateau auto-agrippant souple, pour ponceuse excentrique BO6050

(197314-7)

Plateau auto-agrippant très souple, pour ponceuse excentrique BO6050

(197316-3)

Plateau de polissage, pour ponceuse excentrique BO6050

(197317-1)

Références produits

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE EN MM	TYPE	MARQUE
0510887	150	Orbitale	Makita