

Poste mini artigaz complet - 7020500

Référence : 0540195



Description du produit

Soudage : acier de 0,3 à 6 mm d'épaisseur (1.2 bar pour l'oxygène et 0.2 bar pour l'acétylène)

Brasage : cuivre, aluminium et leurs alliages

Chauffage : redressage, formage, cintrage Autonomie : 8 heures de soudage ou brasage avec une buse de 100 l/h

- 1x BOUTEILLE OXYGÈNE avec recharge 1 m3 (200 bar)
- 1x BOUTEILLE ACÉTYLÈNE avec recharge 0,77 m3 (15 bar)
- 1 détendeur oxygène
- 1 détendeur acétylène
- 1 chalumeau soudeur avec 7 buses
- 1 tuyau 6,3 x12 mm normalisé oxygène (bleu) - tuyau : 4,5 ml
- 1 tuyau 6,3 x12 mm normalisé acétylène (rouge) - tuyau : 4,5 ml
- 2 dispositifs de sécurité anti-retour de flamme
- 1 paire de lunette Bollet - teinte 5
- 1 chariot de manutention monté sur deux roues, portable, réalisé en tube d'acier, équipé d'un enrouleur de tuyau et de roulettes aux extrémités des poignées pour utilisation en position horizontale respectant l'inclinaison des bouteilles prévue par les normes de sécurité.

Le poste à souder bi gaz à l'usage : Ne pas transporter les bouteilles dans un coffre de voiture non ventilé.

Ne jamais huiler ni graisser.

Toujours transporter, stocker et utiliser en position verticale.

Lire attentivement le manuel d'utilisation avant mise en service.

Extrêmement inflammable.

Conserver le poste à souder dans un endroit bien ventilé.

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.

Tenir hors de portée des enfants.

Références produits

RÉFÉRENCE

0540195