Projecteur de chantier LED RUFUS 1500 MA rechargeable

Référence : 1001411

Description du produit

Le projecteur LED portable RUFUS 1500 MA rechargeable 1500 lumens fonctionne sur batterie Li-Ion avec témoin de charge favorisant une longue autonomie allant jusqu'à 25h. Cette lampe de chantier dispose de 5 modes d'éclairage réglables à l'aide d'un interrupteur avec fonctions situé au dos de l'appareil. Ce projecteur peut ainsi être utilisé dans les lieux sans réseau électrique. Son boîtier en aluminium et ses protections des angles le rendent particulièrement robuste et résistant aux chocs. Ce spot de chantier est également doté d'un port USB qui permet le chargement d'appareils tels que les smartphones et les tablettes. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :

- 5 modes d'éclairage : 1500lm - 1125lm - 750lm - 375lm - 150lm avec mémoire du dernier statut
- Puissance : 15W
- Autonomie max. : 25h
- Résistant aux chutes jusqu'à 3m de hauteur
- Batterie Lithium-Ion 3,7V / 5Ah intégrée avec Powerbank et 5 indications de niveau de charge (100%-80%-60%40%-20%)
- Durée de chargement : 3h
- Support de maintien rabattable et réglable
- Fonction Powerbank (batterie externe/de secours) : prise-chargeur USB (1A)
- Avec un étui de rangement pour un transport en toute sécurité
- 1m de câble de chargement USB type A/C
- Température de couleur : 6500K
- Indice de protection : IP65
- Classe de protection : III
- Indice de résistance aux chocs : IK08

Caractéristiques techniques

- **Matériau du boîtier:** Métal
- **Hauteur:** 18 cm
- **Longueur:** 4,80 cm
- **Poids:** 0,77 kg
- **Largeur:** 11,40 cm
- **Temps de chargement:** 3 h
- **Capacité:** 5 Ah
- **Technologie batterie:** Lithium-Ion
- **Tension:** 3,70 V
- **Nombre de piles bouton:** 2
- **Autonomie:** 25 h
- **Rechargeable:**
- **Type de batterie:** Batterie intégrée
- **Batterie fournie:**
- **Type d'éclairage:** Projecteur
- **Flux lumineux:** 1.500 lm
- **Classe de protection:** III

- **Avec interrupteur marche/ arrêt:**
- **Indice de protection (IP):** IP65
- **Indice de résistance aux chocs (IK):** IK08
- **Avec sortie USB**
- **Température de couleur:** 6500 K

Références produits

RÉFÉRENCE
1001411