

Roulette pivotante à platine à frein en caoutchouc souple anti-usure et non tachant diamètre 100MM charge 130 KG - S15P

Référence : 0550288



Description du produit

Modèle conçu pour les utilisations très soutenues.

Roulette de manutention à frein en caoutchouc, diamètre 100 mm.

Cette roulette est composée d'une monture pivotante à platine en tôle zinguée. Le pivotement se fait sur deux couronnes de billes et le frein permet de bloquer deux parties de la roue contrairement aux freins classiques. Il bloque à la fois le pivotement de la roue et le pivotement de la roulette autour de son axe.

Cette roulette est parfaite pour des manutentions sur sols durs et lisses. Les chariots, les dessertes, les tables de préparations pour magasiniers sont autant d'utilisations potentielles de cette roulette.

Diamètre de la roue en MM	100
Capacité de charge en KG	130
Matière du bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Frein	Avec frein
Spécificités	Non tachante
Hauteur de roulette en mm	138
Dimension platine en mm	92x64
Distance entre axe en mm	75x45
Diamètre fixation	8,5
Largeur de la roue en mm	32

Références produits

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE EN MM	CHARGE UTILE MAXIMUM EN KG
0550288	100	130