

# Scie à onglets radiale KAPEX KS 120 REB

Référence : 0510301



## Description du produit

Vers la gauche ou la droite, avec son guidage à double colonne de grandes dimensions, monté sur roulement à billes, la précision des coupes est parfaite. Double protection pour une très longue durée de vie, toujours précis et sans jeu.

- Guidage à double colonnes monté sur deux roulements à billes garantissant une précision inégalée
- Laser à double ligne pour un marquage précis de la ligne de découpe
- Réglage précis au millimètre de l'angle de la lame de scie grâce au dispositif de réglage fin
- Position de coupe spéciale intégrée pour des profondeurs de coupe jusqu'à 120 mm max.
- Travail rapidement adapté au matériau grâce au système de changement de lame FastFix
- Coupes précises grâce au système de guidage à double glissière
- Report fiable de l'angle par fausse équerre Rayon laser à double ligne
- Conception compacte et légère (transport aisé)
- Frein rapide

### Utilisation

- Ajustement de plinthes et moulures jusqu'à 120 mm de haut – sans calcul
- Raccourcissement de planches et de panneaux jusqu'à 305 x 88 mm
- Ajustement de moulures jusqu'à 168 mm selon la configuration des murs
- Sciage de solives allant jusqu'à 88 mm d'épaisseur

### Caractéristiques techniques

<b>Puissance absorbée</b>	1600 W
<b>Régime à vide</b>	1400 - 3400 mi
<b>Ø de lame</b>	260,00 mm
<b>Profondeur de coupe à 90°/90°</b>	305 x 88 mm
<b>Profondeur de coupe à 45°/90°</b>	215 x 88 mm
<b>Prof. de coupe spéc. à 90°/90°</b>	60 x 120 mm
<b>Profilé mouluré coupe dia. 45°/90°</b>	168,00 mm
<b>Angle d'inclinaison</b>	47/47 °
<b>Angle coupe d'onglet</b>	50/60 °
<b>Dimensions (L x p x h)</b>	713 x 500 x 47

<b>Poids</b>	23,10 kg
<b>Ø raccord d'aspiration</b>	27/36 mm
<b>Prof. coupe spéc. à 45°/90° (ga.)</b>	40 x 120 mm
<b>Prof. de coupe spéc. à 45°/90°(à droite)</b>	20 x 120 mm
<b>Prof. de coupe à 50°/90° (ga.)</b>	196 x 88 mm
<b>Prof. de coupe à 60°/90° (dr.)</b>	152 x 88 mm
<b>Prof. de coupe à 45°/45° (ga.)</b>	215 x 55 mm
<b>Prof. de coupe à 45°/45° (dr.)</b>	215 x 35 mm
<b>Profilé mouluré coupe diagonale 90°/90°</b>	168,00 mm
<b>Hauteur de travail</b>	900,00 mm
<b>Type d'alimentation</b>	Secteur

## Références produits

RÉFÉRENCE	MARQUE
0510301	Festool