

Scie circulaire 5903RK 2000 W Ø 235 mm

Référence : 0510863



Description du produit

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Puissance nominale	2000 W
Régime	
Vitesse à vide max.	4500 tr/min
Capacité de coupe	
Hauteur de coupe max. à 90°	85 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	64 mm
Outillage à utiliser	
Compatibilité rail de déignage	Avec adaptateur 192506-3
Diamètre de la lame	235 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Taux de vibration triaxial (a_h)	3 m/s ²
Vibration 3ax coupe aggloméré (a_h)	3 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Pression sonore (Lpa)	95 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	106 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	400 x 185 x 286 mm
Poids net EPTA	7,2 kg

Longueur cordon d'alimentation	2,5 m
Diamètre int de sortie d'aspiratrion	31 mm
Diamètre ext de sortie d'aspiratrion	38 mm

AVANTAGES PRODUIT

Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 85 mm
Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec sor adaptateur
Livrée en coffret de transport
Base en aluminium pour la précision et la robustesse
Réglages faciles sans outil
Repères gradués pour un réglage précis
Livrée avec adaptateur pour aspirateur
Éjection optimisée des copeaux pour une bonne visibilité de la zo de travail et un guidage précis
Équipé d'un couteau diviseur
Blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 783204-6 Clé à six pans	
1 X 193196-5	Coffret synthétique
1 X 165084-6 Guide parallèle	
1 X B-08399	Lame carbure Ø 235 mm alésage 30 mm 20 Dents
1 X 837705-7 Moulage	
1 X 415426-7	Raccord d'aspiration

Charbon : 191953-5

ACCESSOIRES

Raccord d'aspiration pour scies circulaires 5103R et 5903R
(192419-8,415426-7)
Adaptateurs rail de guidage pour scie circulaire 5903R
(192506-3)
Guides parallèles pour scies circulaires
(165084-6)

REFERENCE	MARQUE
0510863	Makita