

Scie circulaire KSS 80 Ec / 370

Référence : 0510553



Description du produit

Avec le système de mise à longueur KSS 80 Ec / 370 de MAFELL, la puissance et la précision s'allient à la convivialité et l'ergonomie. Ces propriétés se combinent dans la machine en un système unique en son genre.

Après chaque coupe, la scie retourne automatiquement dans sa position initiale et permet une longueur de coupe maximale de 370 mm en pleine profondeur de coupe.

Puissance concentrée et couples élevés ont un nom: CUprex, le moteur haute capacité avec équipement électronique numérique à rendement optimisé et nouvelle technique de commande. Le régime de la KSS 80 Ec / 370 peut être réglé en continu en fonction des matériaux et des applications.

Plus besoin de dévisser le couteau diviseur – le FLIPPKEIL vous offre un confort optimal lors d'une coupe plongeante et une grande sécurité d'utilisation.

Avantages

- La profondeur de coupe peut être ajustée et fixée en un seul geste.
- La profil anti-derapant emballe maintient le système de mise à longueur en toute sécurité sur le matériau et protège la surface de la pièce contre toute détérioration.
- Grâce à la fermeture rapide la machine peut être séparée du guide en un tour de main. Ainsi elle est également utilisable comme scie circulaire séparément avec toutes les fonctions de la série MAFELL-KSP.

Applications

- Coupes de mises à longueur avec dispositif de guidage
- Coupes longitudinales et en biais
- Découpes et coupes en plongée
- Ex. de matériel: bois massif, panneaux, isolants, portes, plans de travail, travaux en intérieur et rénovations

Accessoires standards

- 1 Lame de scie au carbure 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, 12 dents, denture alternée, pour coupes longitudinales dans le bois
- 1 Guide parallèle
- 1 Manchon d'aspiration
- 1 Clé à six pans 5 mm
- 1 Dispositif de guidage L, longueur de coupe 370 mm
- 1 Câble d'alimentation 4 m
- En carton

Caractéristiques techniques

Profondeur de coupe avec règle de 0° : 82 mm

Profondeur de coupe avec règle à 45°	0 - 82 mm
Profondeur de coupe sans règle à 0°	0 - 88 mm
Profondeur de coupe à 60°	0 - 38,5 mm
Coupes angulaires	-60 - +50 °
Plage de pivotement	0 - 60 °
Vitesse nominale à vide	2250-4400 1/min
Puissance absorbée	2300 W
Poids avec règle	8,3 kg
Moteur universel	230 V / 50 Hz

Références produits

RÉFÉRENCE	MARQUE
0510553	Mafell