

Scie circulaire portative K 85 Ec + coffret L-Max

Référence : 0510758



Description du produit

- Avec les scies circulaires portatives MAFELL, la puissance et la précision s'allient à la convivialité et l'ergonomie. Ces propriétés se marient de manière remarquable dans la K 85 / K 85 Ec.
- Un paquet de puissance et des couples de rotation élevés ont désormais un nom: CUprex, le moteur de haute capacité avec mécanisme électronique numérique à puissance optimisée et nouvelle commande technique. La vitesse de rotation peut être progressivement réglée en fonction des différents matériaux et applications.
- Plus besoin de dévisser le couteau diviseur – le FLIPPKEIL vous offre un confort optimal lors d'une coupe plongeante et une grande sécurité d'utilisation.

Avantages

- La K 85 / K 85 Ec pour une plus grande profondeur de coupe: jusqu'à 88 mm. Une profondeur exceptionnelle de 82 mm est atteinte même avec une règle de guidage.
- Éjection optimale des copeaux notamment lors du sciage de matériaux isolants.
- Sciage selon tracé. L'index de tracé s'adapte automatiquement à l'angle d'inclinaison ajusté.
- La profondeur de coupe peut être ajustée et fixée en un seul geste.
- Le réglage d'angle de la K 85 / K 85 Ec, de conception nouvelle, permet une lecture optimale de la graduation.
- La rainure dans la plaque de base permet d'utiliser les dispositifs de guidage (disponibles en tant qu'accessoires spéciaux) en tant que système de mise à longueur.

Applications

- Coupes longitudinales et en biais
- Coupes en biais / Coupes d'empannon jusqu'à 60°
- Entailles
- Coupes en plongée
- Biseaux, cannelures
- Ex. de matériel: bois massif, panneaux, isolants, portes, plans de travail, travaux en intérieur et rénovations

Accessoires standards

- 1 Lame de scie au carbure 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, 12 dents, denture alternée, pour coupes longitudinales dans le bois; Réf. 092590
- 1 Guide parallèle; Réf. 205323
- 1 Manchon d'aspiration; Réf. 205290
- 1 Clé à six pans 5 mm; Réf. 093034

- 1 Câble d'alimentation 4 m; Réf. 087888
- Avec CUprex, le moteur de haute capacité
- Electronique réglable
- Dans un coffret MAFELL L-MAX

Caractéristiques techniques

PROFONDEUR DE COUPE	0 - 88 mm
PROFONDEUR DE COUPE À 45°	0 - 61,5 mm
PROFONDEUR DE COUPE À 60°	2 - 44,5 mm
PLAGE DE PIVOTEMENT	0 - 60 °
PUISSANCE ABSORBÉE	2300 W
POIDS	6,7 kg
MOTEUR UNIVERSEL	230 V / 50 Hz
VITESSE NOMINALE À VIDE	2250 - 4400 1/min

Références produits

RÉFÉRENCE	MARQUE
0510758	Mafell