

## Scie circulaire de charpente MKS 165 Ec

Référence : 1004165



### Description du produit

- Des scies circulaires de charpente offrant un rapport poids/puissance exceptionnel. Rendu possible uniquement par l'utilisation d'alliages de magnésium coulé sous pression.
- Les scies circulaires portatives sont, bien sûr, inclinables jusqu'à 60° pour vous accompagner en toutes circonstances.
- Une graduation à lecture facile, située au niveau du réglage de la profondeur de coupe, simplifie le travail et évite des mesures ultérieures fastidieuses.
- La scie circulaire de charpente est équipée d'un mécanisme de démarrage en douceur, d'une vitesse de rotation constante en charge, d'un réducteur de vitesse et d'un système de protection contre la surcharge assurant une maniabilité optimale et un meilleur contrôle.
- Le système de butée de la MKS, simple d'utilisation, et le manchon d'aspiration réglable facilitent considérablement le travail.

#### Applications :

- Coupes longitudinales et en biais
- Coupes en biais jusqu'à 60°
- Tous types de menuiserie
- Ex. de matériel: bois massif, lamellé-collé, isolants

#### Avantages :

- Avec réglage progressif de la vitesse de rotation en fonction des exigences individuelles et de l'emploi désiré.
- Capot protecteur pivotant avec un levier - pour débloquer facilement la lame de scie, par ex. en la plaçant à angle aigu.
- Index de tracé permanent de 0° à 60° - grâce à un système de pivotage avec renvoi d'angle.
- Avec frein moteur – pour la sécurité, immédiatement après avoir éteint la machine.

#### Caractéristiques :

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Moteur universel</b>          | 230 V / 50 Hz     |
| <b>Profondeur de coupe</b>       | 85 - 165 mm       |
| <b>Profondeur de coupe à 45°</b> | 60 - 116,5 mm     |
| <b>Profondeur de coupe à 60°</b> | 42 - 82,5 mm      |
| <b>Plage de pivotement</b>       | 0 - 60 °          |
| <b>Vitesse nominale à vide</b>   | 1500 - 1800 1/min |
| <b>Puissance absorbée</b>        | 2800 W            |
| <b>Poids</b>                     | 15,3 kg           |

**Accessoires standards :**

- 1 Clé à six pans 6 mm; Réf. 093081
- 1 Guide parallèle
- 1 Lame de scie au carbure 410 x 2,5/4,2 x 30 mm, 28 dents, denture alternée (MKS 165 Ec); Réf. 092525
- 1 Câble de raccordement 10 m, Réf. 087 612
- En carton

**Références produits**

| RÉFÉRENCE | MARQUE |
|-----------|--------|
| 1004165   | Mafell |