

Scie sans fil pour matériaux isolants ISC 240 EB-Basic

Référence : 1008966



Description du produit

Découpe à Main Levée ou Guidée avec l'ISC 240

Caractéristiques Principales :

- **Utilisation Polyvalente** : Découpe à main levée ou guidée avec un rail de guidage et un système de butée, sur le toit, un échafaudage ou au sol.
- **Matériaux Isolants** : Coupe de matériaux isolants en fibres minérales ou naturelles, ou pour des panneaux d'isolation PUR.
- **Mobilité et Efficacité** : L'ISC 240 séduit par sa mobilité, polyvalence et efficacité, idéale pour économiser temps et énergie.

Outils de Coupe Parfaitement Adaptés :

- Pour des coupes précises et rapides dans les matériaux isolants PUR, en fibres minérales ou naturelles souples.
- **Rail de Guidage et Butée Angulaire** : Permettent de réaliser des coupes en biais reproductibles et d'une parfaite précision.

Confort et Efficacité au Travail :

- **Forme Équilibrée et Poids Réduit** : Travail sans fatigue, même à une seule main.
- **Découpe des Matériaux Épais** : Outil de coupe pour des profondeurs de fraisage atteignant jusqu'à 350 mm.
- **Changement d'Outil sans Outils** : Pour un travail efficace et adapté au matériau.

Utilisation avec Batterie Li-HighPower :

- Poids n'atteignant pas même 600 g, 20 % plus léger et 50 % plus compact qu'un modèle 5,0 Ah standard.

Principales Utilisations :

- **Matériaux Isolants Flexibles** : Laine de verre, laine de roche et fibres naturelles (avec outil de coupe à lame de scie ondulée).
- **Panneaux d'Isolation en PUR et Polystyrène** : Avec outil de coupe à lame de scie à denture alternée.
- **Découpe sans Fil** : Idéale pour les zones sans prise de courant ou difficilement accessibles.
- **Utilisation Mobile sur Chantier** : Pour une découpe avec des dimensions et angles précis dans les matériaux isolants flexibles, en combinaison avec le rail de guidage et la butée

Caractéristiques

| | |
|--|-------------------------|
| Tension de la batterie (nominale) | 18 V |
| Nombre de courses | 3 000 min ⁻¹ |
| Profondeur de coupe | 240 mm |
| Course | 26,00 mm |
| Ø raccord d'aspiration | 27 mm |
| Poids du produit sans accessoires | 1,40 kg |
| Poids de transport incluant accessoires | 5,48 kg |
| Capacité batterie | 4,00 Ah |
| Type d'alimentation | Batterie |

Références produits

| RÉFÉRENCE |
|-----------|
| 1008966 |