

Serrure mécanique à mortaiser multipoints série 10500

Référence : 0280415



Description du produit

Descriptif technique :

Coffre central

- Acier galvanisé
- Dimensions : - Axe à 40 : 210 x 60 x 14 mm - Axe à 50 : 210 x 70 x 14 mm
- Fouillot : carré de 7 mm (8 mm sur demande)
- Entraxe : 70 mm

Galets

- Acier nickelé
- Tournants anti-usure, réglables (+/- 0,7 mm)
- Diamètre 10 mm avec une saillie de 9 mm

Tringles

- Acier galvanisé

Pêne médian rectangulaire

- Modèles 10500 et 10500 à crochets : moulé
- Modèles 10500 à crochets A2P*(1)

Tête

- Acier
- Épaisseur 2,5 mm, largeur 16 ou 18 mm
- Finition zinguée blanche
- Finition peinte Epoxy (Coloris Bronze 39) ou autres couleurs sur demande
- Bouts carrés

Gâches

- Gamme de gâches variées, bouts 1/2 ronds ou bateaux
- Gâche centrale renforcée et empennage en acier en version A2P*(1)
- Zingué blanc. En option : tête finition peinte époxy coloris Bronze 39 ou autres couleurs sur demande

10500 - 5 points de fermeture

- 1 pêne médian rectangulaire, 1 pêne 1/2 tour bombé et 3 galets
- Main droite
- Livrée sans gâche et sans cylindre (à commander séparément).
- PDT 1/2T+3 GALETS SANS GACHE AXE50 ENTRAXE70 T2150/18 BOUTS CARRES ZB DROITE C7

Références produits

RÉFÉRENCE	TETIERE EN MM EN MM	AXE EN MM MM	ENTRAXE EN MM EN MM	CARRÉ EN MM MM	FINITION	VARIANTE	RÉFÉRENCES	MARQUE
0280415	18	50	70	7	Verni	Clé I	10515	Vachette