

LOT PROMO TABLE DECOUPE + WOOLCUT

Référence : 1009016



Description du produit

Table de découpe :

Gabarit de coupe en aluminium stable et robuste.

Associée à la scie électrique WOOLCUT réf. 368755 (vendue séparément), elle permet la découpe d'isolants en fibre naturelle (densité < 90 kg/m³) telle que la fibre/laine de bois, de chanvre, de coton recyclé, mais également la laine de roche, de verre, le polyuréthane, le polystyrène...

Possibilité d'adapter différentes scies électriques pour isolants.

Munie de 2 règles latérales à angle réglable.

Chariot de coupe coulissant sur un guide orientable et ajustable en profondeur.

Hauteur de coupe max. (avec scie électrique) : 1350 mm.

Épaisseur de coupe max. (avec scie électrique) : 300 mm.

Livrée avec :

- Couteau pour isolants 300 mm EDMA réf. 066455.
- Adaptateur pour fixation de scies électriques.
- Gabarit de perçage pour fixation scie BOSCH GFZ 16-35 AC.
- Gabarit de perçage pour fixation scies DEWALT DWE 397 et DSC 397.
- Gabarit de perçage pour fixation scie FESTOOL ISC 240.
- Clé à pipe coudée.
- Clé 6 pans.
- Valise de transport avec roulettes.

Formes de coupes possibles : rectangle, en angle et chanfreinée.

Woolcut :

Idéale pour la coupe d'isolants en fibre naturelle (densité < 90 kg/m³) telle que la fibre/laine de bois, de chanvre, de coton recyclé, mais également la laine de roche, de verre, le polyuréthane, le polystyrène...

Sur batterie pour une plus grande liberté de travail.

Munie d'une double lame à mouvement opposé pour une coupe rapide et efficace, tout en réduisant les vibrations.

2 types de double lame : pour isolants souples et compressés.

Moteur sans charbon = puissant, durable, peu d'entretien.

Design ergonomique avec 2 boutons ON/OFF pour un meilleur confort d'utilisation.

Système de protection par double clic empêchant la mise en marche accidentelle = sécurité.

Certifiée CE.

CARACTÉRISTIQUES :

Angle de coupe : 90° - 45°.

Épaisseur de coupe max. : 240 mm.

Tension : 18 V DC.

Batterie : 18 V - 4 Ah Li-ion.

Chargeur de batterie : 21 V - 2,3 A.

Course : 30 mm.

Nombre de courses à vide : 2800 spm (coups/min).

Livrée avec :

2 batteries 18 V - 4 Ah + chargeur.

1 double lame 240 mm pour isolants souples

1 double lame 240 mm pour isolants compressés.

2 guides de coupe : haut à angle réglable et bas sur roulettes.

Mallette de transport.

Références produits

RÉFÉRENCE
1009016