

## Peinture de finition aluminium métaux, pvc, bois | RUSTOL ALU RA 85

Référence : 1001137



### Description du produit

RUSTOL - ALU est une peinture de finition couleur aluminium. Sa formule ultra-performante est isolante et résistante permet un résultat longue-durée.

Idéale pour vos travaux de rénovations et de home-staging.

### Propriétés

RUSTOL-ALU RA.85 est une peinture de finition couleur aluminium, isolante et résistante.

- Renforce la luminosité.
- Aspect «brillant durable» par suite d'un parfait enrobage des particules d'aluminium par le liant RUSTOL-OWATROL®, évitant par ailleurs les risques d'écaillage.
- Structure très homogène, «tuilage parfait».
- Grande résistance aux agents atmosphériques.
- Grand pouvoir mouillant et pénétrant.
- Excellentes propriétés anticorrosion.
- Très bonnes qualités filmogènes (adhérence, souplesse, film régulier).
- Résistance à la température de + 175°C.

### Destination

- Intérieur / Extérieur
- Grilles et grillages, constructions et charpentes métalliques, toitures, citernes et bacs de stockage, remorques, pots d'échappement...  
Machines, pompes, appareils électriques, tuyauteries.

### Recommandations avant application

La surface à traiter doit être propre, sèche et exempte de taches de graisse.

Sur surfaces oxydées, ou anciennement peintes, enlever les parties non adhérentes et égrèner la surface.

- Bien remettre le pigment en suspension par agitation avant et en cours d'emploi.
- Utilisable sur toutes surfaces sèches et exemptes de taches de graisse.
- Une sous-couche anticorrosion de RUSTOL-OWATROL® est toujours recommandée pour éviter tous risques d'interaction entre le pigment d'aluminium et le métal sous-jacent.
- Couvrir tout ce qui ne doit pas être peint, notamment en cas d'application au rouleau ou au pistolet.

- Ne pas diluer.

### Application

- Appliquer une couche de RUSTOL-ALU RA.85. Si deux couches sont prévues, attendre 24 heures au minimum entre les deux applications.
- Le RUSTOL-ALU RA.85 est à base de RUSTOL-OWATROL®\* ; il sèche donc lentement, ce qui permet d'obtenir un film lumineux et très régulier qui, par ailleurs, conserve toujours une certaine souplesse.

#### RECOMMANDATIONS APRES APPLICATION

- Reconditionner les emballages entamés ou retourner les pots.
- Les chiffons imbibés ne doivent jamais être jetés tels quels et directement à la poubelle ; les faire sécher à plat au préalable.

## Références produits

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT EN LITRE
1001137	0,75