

## Visseuse à chocs M18 FID2-0X FUEL 1/4

Référence : 0510904



### Description du produit

**Nouvelle visseuse à chocs plus puissante avec un couple de 226 Nm**

Vitesse de perçage plus rapide vs ancien modèle: jusqu'à 3600 tr/min et 4300 cps/min

Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 117 mm pour accéder aux espaces restreints

MILWAUKEE® DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de choisir entre quatre réglages de vitesse et de couple différents pour plus de polyvalence

Mode 1: idéal pour les travaux de précision

Mode 2: idéal pour ne pas abîmer les écrous et les matériaux

Mode 3: adapté aux applications les plus difficiles

Mode 4: une alliance idéale entre la précision et la performance avec une vitesse, un couple et une cadence ajustés automatiquement selon l'application

Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance

Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorée

La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie

Mandrin hexagonal 1/4" pour un changement des embouts rapide et facile

Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M18™ batteries

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BOULON MAX.	M16
CADENCE DE FRAPPE (CPS/MIN)	1200/3400/4300/0-
CAPACITÉ BATTERIE (AH)	Aucune batterie fournie
COUPLE MAX (NM)	226
COUPLE MAX (NM)	119/176/226/0-226

EMBALLAGE	HD Box
INCLUS DANS LE KIT	-
LIVRÉ AVEC	Clip de ceinture et
NOMBRE DE BATTERIE(S)	0
POIDS AVEC BATTERIE (EPTA) (KG)	1.7 (M18 B5)
RÉCEPTION	1/4" Hex
RÉF	4933464087
TENSION (V)	18
TYPE DE BATTERIE	Li-ion
VIBRATION IMPACT TIGHTENING OF FASTENERS OF THE MAXIMUM CAPACITY OF THE TOOL [M S <sup>2</sup> ]	18.63
VIBRATION IMPACT TIGHTENING OF FASTENERS OF THE MAXIMUM CAPACITY OF THE TOOL UNCERTAINTY [M S <sup>2</sup> ]	1.5
VITESSE À VIDE (TR/MIN)	1900/2800/3600/0-
NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE (LPA)(DB(A))	96.75
NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE MESURÉ (DB(A))	107.75
TOLÉRANCE DU NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE (DB(A))	3
TOLÉRANCE DU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE MESURÉ (DB(A))	3

#### GARANTIE MILWAUKEE

Après enregistrement : sur <https://extension.milwaukeetool.eu/>  
dans un délai maxi de **30 jours** après l'achat



## Références produits

RÉFÉRENCE	TYPE	MARQUE
0510904	Coffret nue	Milwaukee