**MIG INDUSTRIEL TRIPHASÉ**

40▷350A

# Générateur MAGYS 400 GR et Dévidoir WS-4R ou W5S-4L

**Réf. 032187**

INVEST IN THE FUTURE

Le MAGYS 400 GR et son dévidoir est un MIG/MAG triphasé «synergique» à refroidissement AIR à fort facteur de marche. Il est idéal pour les ateliers de production industrielle travaillant l'acier, l'inox, l'aluminium. Une large gamme de faisceau de 5 à 10m, est particulièrement adaptée pour les travaux intensifs jusqu'au ø1,2.

## 4 MODES DE TRAVAIL

- **2T / 4T**
- **Spot :** Pointage avec diamètre du point réglable
- **Delay :** Fonction « point de chainette »

## SYNERGIQUE OU MANUEL

Toute l'expérience de GYS intégrée dans plus de 1000 paramètres gérés par micro processeur.

- **Fonction synergique :** Les meilleurs résultats sans avoir à régler la vitesse de fil. Sélectionner simplement :
  - La nature du fil
  - Le diamètre de fil
  - La puissance, à l'aide des deux commutateurs

**MAGYS 400 GR** détermine pour vous la :
- Vitesse de fil optimale
- Le pré-gaz / post-gaz
- Le burnback

- **Fonction manuelle :** Ajustement manuel de la vitesse fil.

## MÉCANIQUE RENFORCÉE

- Dévidoir à 4 galets motorisés en option
- Structure robuste dimensionnée aux exigences industrielles
- Support pour bouteille de gaz jusqu'à 10m³ (50l)
- Anneaux de levage
- Grandes roues renforcées alliant stabilité et manœuvrabilité



Voir la fiche technique :
- Dévidoir WS-4R - Réf. 034723
- Dévidoir W5S-4L - Réf. 032835

Poste fourni sans dévidoir, sans accessoires - Réf. 032187

## INTERFACE COMPLETE ET INTUITIVE




- **Avec la touche test,** le MAGYS préconise l'épaisseur soudable en fonction des paramètres sélectionnés.

- **20 positions** donnant une grande finesse de réglage sur toute la plage d'utilisation (40A à 350A).

- **Contrôle de la dynamique d'arc :** Ajustement manuel ou automatique de la dynamique d'arc pour optimiser sa stabilité avec un minimum de projections en fonction de la matière et du gaz utilisé.

| 50/60hz | AM | min▷max | ømm GAS | ømm NO GAS | ømm 100 | ømm 200 | ømm 300 | Electronic Control | équipé d'origine / original equipement / originalausstatung / equipamiento de fabrica | | EN60974-1 (40°C) IA (60%) | EN60974-1 (40°C) X% (I2 max) | $U_0$ | cm/kg | Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400V 3~ | 20A | 40-350A | 0.6 - 1.6 | 0.9 - 2.4 | - | ✓ | ✓ | 75W | 1.0 - 1.2 | - | 320A | 350A 50% | 17V - 43V | 50x105x98 / 130 | 12 kVA |