

MASTER



PRO

MP 55/500 C3T

Triphasé



Réf. : 161.109 / 301.505
Lacmé / MP

Option

Kit purge complet par électrovanne temporisée
pour purger la cuve du compresseur automatiquement et à intervalles réguliers



Réf. : 499.008

A COURROIE - TRICYLINDRE EN W - FIXE

Equipement :

- **Manomètre 16 bars :**
indicateur de pression de la cuve
- **Contacteur disjoncteur**
- **Sortie directe :**
raccord rapide gros débit
- **Clapet anti-retour**
- **Flexible inox / téflon haute température**
liaison groupe / cuve
- **Soupape de sécurité CE**
- **Robinet de purge**
- **Cordon d'alimentation :**
4 x 2,5 mm², longueur 2,8 m

Conception du groupe :

Groupe fonte, tricylindre en W, monoétagé, gros débit


Composants longue durée :

Clapets haut rendement
Triple segmentation
Cylindres en fonte
Culasses en aluminium
3 filtres à air

Modèle	Débit aspiré		Débit restitué*		Nb pistons	Réservoir litres	Pression de service bars	Vitesse de rotation tr/min	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
	m ³ /h	l/min	m ³ /h	l/min					HP	kW				
MP35/500 C3T	55	915	43,4	725	3 W	500	10	980	10	7,5	400/3	98	195 x 64 x 125	226

* Débit restitué à 6 bars

Utilisations



Utilisations

●●●● Continues

●●●○ Prolongées

●●○○ Normales

●○○○ Occasionnelles

○○○○ Déconseillées