

MP 21/150 C2M

Monophasé



Réf. : 122.229 / 303.128
Lacmé / MP

A COURROIE - BICYLINDRE EN V - ROULANT

Equipement :

- Détendeur avec sortie raccord rapide : réglage de la pression de travail
- Manomètre 16 bars : indicateur de pression de la cuve
- Contacteur manométrique
- Clapet anti-retour
- Soupape de sécurité CE
- Robinet de purge
- Tuyauterie cuivre 12 x 14
- Roues pleines Ø 200 mm
- Roue directrice avant Ø 50 mm
- Cordon d'alimentation : 3 x 1,5 mm², longueur 2 m.
- Poignée de manutention

Conception du groupe :

Groupe fonte, bicylindre en V, monoétagé.

Composants longue durée :

Clapets haut rendement
Triple segmentation
Cylindres en fonte
Culasses en aluminium
2 filtres à air

Modèle	Débit aspiré		Débit restitué*		Nb pistons	Réservoir litres	Pression de service bars	Vitesse de rotation tr/min	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
	m ³ /h	l/min	m ³ /h	l/min					HP	kW				
MP21/150 C2M	21	350	14,8	245	2 V	150	10	990	3	2,2	230/1	96	128 x 49 x 83	79

* Débit restitué à 6 bars

Utilisations



●●●●



●●●●



●●●○



●●●○



●●●○




●●●○



●●○○



●●○○



●○○○



●○○○

Utilisations

●●●● Continues

●●●○ Prolongées

●●○○ Normales

●○○○ Occasionnelles

○○○○ Déconseillées