

Scie circulaire

HS7601K

1200 W Ø 190 mm

Compacte et ultra légère, idéale sur chantier

Compacte et légère Table en aluminium Facilité du changement de la lame grâce au fond plat du moteur. Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adaptateur



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	1200 W
Pas de vitesse de chargement	5200 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe à 90 °	66 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	46 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45 °
Diamètre de la lame	190 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	96 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	85 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	3,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	309 x 232 x 255 mm

Code EAN 0088381686105

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

164095-8

Guides parallèles pour scies



196520-1

Raccord à poussières



783203-8

Clé BTR 5



ACCESSOIRES OPTIONNELS

164095-8

Guides parallèles pour scies



194367-7

Rails de guidage



194368-5

Rails de guidage



194385-5

Serre-joints pour rail de guidage



194925-9

Rails de guidage



196520-1

Raccord à poussières



196994-6

Barre de règle C, 2 pcs



197005-0

Adaptateur rail de guidage pour scies



198885-7

Jeu de jonction pour rail de guidage



199826-6

Serre-joints rapide pour rail de



783203-8

Clé BTR 5



821552-6

Coffret MAKPAC



B-07967

Lame de scie circulaire, M-Force



B-08056

Lames carbures "MForce", pour



B-08224

Lame de scie circulaire, Makforce



B-08486

Lame de scie circulaire, Makforce



B-13683

Lame scie circulaire, spécialisée t.c.t.,



B-64185

Lames carbures EFFICUT pour bois,



E-12239

EFFICUT Composite decking



E-12245

EFFICUT Composite decking

