



Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion 5 Ah (DDF484 + DHR243)

DLX2191TJ

5 Ah (DDF484 + DHR243)

Duo pour l'usage intensif

DDF484 - Perceuse visseuse Ø 13 mm DHR243 - Perfo-burineur SDS-Plus 24 mm



Ensemble de machines



Perceuse visseuse 18 V Li-Ion
DDF484Z



Rotary Hammer LXT®
DHR243Z

Perceuse visseuse 18 V Li-Ion

DDF484Z

Ø 13 mm (Produit seul)

Moteur Brushless puissant et carter aluminium, idéal en usage intensif sur chantier

Perceuse Visseuse à moteur Brushless, rapide (2000 tr/min) et compacte (182 mm) pour travaux lourds. Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques. Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium et sa pignonnerie entièrement métallique. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie nominale	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Protection de la batterie	✓
Pas de vitesse de chargement	0 - 500 / 2000 min ⁻¹
Max. Couple de fixation dure / doux	54 / 30 Nm
Réglage du couple d'embrayage	21
Diamètre de forage en bois max.	38 mm
Diamètre de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	76 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	172 x 79 x 261 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Lampe DEL pour éclairer la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Rotary Hammer LXT®

DHR243Z

18V • SDS-Plus • 24 mm • 2,0 J

Brushless, three-mode rotary hammer with quick-change chuck

An efficient rotary hammer with an anti-vibration handle and quick-change chuck that accepts SDS-Plus bits. Suitable for impact and unstressed drilling, plus chipping. Speed range of 0 – 950 min⁻¹. Impact energy of 2,0 J and max. drilling capacity of 24 mm in concrete. Tool only, battery and charger not included.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie nominale	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
BL Motor	✓
Énergie d'impact	2,0 J
Diamètre de forage optimal dans le béton	6 - 12 mm
Diamètre de forage en béton max.	24 mm
Diamètre de forage en bois max.	27 mm
Diamètre de forage en acier max.	13 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 4700 min ⁻¹
Pas de vitesse de chargement	0 - 950 min ⁻¹
Poignée	✓
Niveau de puissance sonore (I_{wa})	100 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	89 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- 40 - réglage du ciseau
- Perceuse à percussion, perçage sans impact et nouvelles technologies

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Ensemble de produits compatibles

ACCESSOIRES DE SÉRIE

158057-6

Grip 36 complète



194080-7

Mandrin SDS-Plus interchangeable



251314-2

VIS M4X12

821552-6

Coffret MAKPAC



346317-0

Crochet de ceinture



324219-0

Butée de profondeur pour perceuses,



766027-7

Mandrins plastiques auto-serrants 13



784637-8

Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double



PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



195584-2

Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-



ACCESSOIRES OPTIONNELS

158057-6

Grip 36 complète



191E41-8

Poignée complète pour DDF481 et



194079-2

Mandrins auto-serrants



194080-7

Mandrin SDS-Plus interchangeable



199154-9

Mandrins plastiques auto-serrants 13



195180-6

Capuchon de collecteur de



195902-4

Collecteur de poussière pour DX02



324219-0

Butée de profondeur pour perceuses,



424474-5

Capuchon d'étanchéité



821552-6

Coffret MAKPAC



835A31-4

Coffrets de transport et moulages



837649-1

Moulage MAKPAC



B-11829

Mèche pour perfo-burineur SDS-



D-16368

Coffret 2 pointes, 2 burins, 1 burin

