



■ *Spécifications du Groupe Électrogène Kiotsu*

Moteur:	KIOTSU
Puissance Max:	7.000 W
Puissance Nominal:	6.500 W
Régime de Fonctionnement:	3.000 T.P.M.
Tension Standard:	230 V – 50 Hz
Cabine Insonorisée :	NON
Kit de Brouette :	OUI
Facteur de puissance:	Cos phi 0,8
Niveau sonore:	98 LwA / 75 LpA@7 m.
Ref. AYERBE:	5432030

■ Caractéristiques du Moteur:

Fabricant :	KIOTSU
Model :	KT 190
Puissance Nominal :	15 Cv
Cylindrée :	410 cm3
Système de refroidissement:	Air
Spécifications de l'huile du moteur:	SAE 20 W 40 / IPE grade CD, CF
Aspiration :	Naturelle
Vitesse nominal en fonctionnement:	3.600 t.p.m.
Regulateur de Vitesse :	Mécanique
Carburant:	Essence
Consumation carburant à 75 % PRP:	2,3 L / H
Carburant :	Essence
Capacité d'huile:	0,8 L
Système de démarrage:	Electrique

■ Caractéristiques de l'Alternateur:

Marque :	AYERBE
Model:	8000
Type :	Regulation Electronique
Isolement classe :	Clase H
Grade de protection mecanique :	IP 23
Sisteme d'excitation :	A.V.R.
Regulation de tensión :	+ - 1 % A.V.R.
Poles :	2
Fréquence:	50 Hz
Type de revêtement:	Standar (impregnationsous vide)

■ Dimensions et Poid:

Longueur (L):	820 mm.
Hauteur (H):	660 mm.
Largueur (W):	645 mm.
Volumen d'emballage:	0,35 m3
Poid:	89 Kg
Capacité du reservoir:	35 L.
Autonomie 75 %:	15 Heures

