

4TS 10W-30 SYNTHÈSE

Lubrifiant moteur



FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

4TS est spécialement formulé pour une lubrification optimale des moteurs 4 temps motoculture.

NORMES ET SPECIFICATIONS

API SL/CF

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Densité à 15°C		0.850
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cSt)	70
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s (cSt)	10.5
Viscosité (CCS) à -25°C	mPa.s	6200
TBN	mg KOH/g	8.0
Noack	%	10.5

APPLICATIONS

- ✓ Tous moteurs essence et diesel atmosphérique refroidis par air ou par eau,
- ✓ Autres applications : moteurs de véhicules (automobile, tracteurs agricoles, engins TP...etc.) ancienne génération nécessitant une huile multigrade (non ACEA).

PROPRIETES

- ✓ Protection optimale à toute température,
- ✓ Excellentes propriétés dispersantes et détergentes,
- ✓ Facilite le démarrage à froid et la tenue du film lubrifiant en fonctionnement (huile multigrade).

Disponible en 2L / 5L / 25L / 60L / 210L

Réf. Produit : B4TS
03 Juillet 2019

MINERVA-OIL SAS – 87380 Meuzac
Tél. 05 55 09 97 03 – contact@minerva-oil.fr