

2TS

Lubrifiant moteur 2 temps



FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

2TS est un lubrifiant synthétique haute technologie développé pour tous les types de moteurs deux temps terrestres.

NORMES ET SPECIFICATIONS

ISO L-EGD – JASO FD – API TC

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	METHODE	VALEURS MOYENNES
Densité à 20°C	ASTM D1298	0.868
Couleur	VISUEL	Bleu
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	55 mm ² .s-1
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	7.5 mm ² .s-1
Point d'écoulement	ASTM D97	-33°C
Point éclair	ASTM D92	92°C
Cendres sulfatées	ASTM D874	0.095% masse
TBN	ASTM D2896	1.2 mg KOH/g

APPLICATIONS

- ✓ Tous moteurs 2 temps terrestres avec ou sans injection directe : tronçonneuses, tondeuses, scooters, motoneiges, motos,...etc.
- ✓ Utilisation en mélange (2% minimum conseillé) ou graissage séparé.

PROPRIETES

- ✓ Excellentes propriétés anti usure et anti calamine,
- ✓ Prolonge la durée de vie des moteurs grâce à une formulation très faiblement cendrée et un excellent pouvoir détergent.

Disponible en 1L / 2L / 5L / 25L / 60L / 210L

Réf. Produit : B2TS
13 Juin 2017

MINERVA-OIL SAS – 87380 Meuzac
Tél. 05 55 09 97 03 – contact@minerva-oil.fr