



NT 65/2 Ap Me

L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap Me dispose d'une grande capacité d'aspiration. Cet aspirateur professionnel permet d'aspirer des grandes quantités et de gagner du temps

1 Rangement pour accessoires intégré

- Grâce à la grande surface de rangement intégrée à la tête du carter, les outils et les accessoires sont toujours bien rangés et à portée de main.

2 Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean

- Le système semi-automatique de nettoyage du filtre maintient le filtre propre pour une puissance d'aspiration maximale.

3 Tuyau de vidange résistant à l'huile

- Le flexible de vidange facilement accessible permet d'évacuer confortablement les liquides aspirés.

4 Rangement pratique des accessoires

- Tous les accessoires peuvent être rangés facilement sur la machine et sont ainsi toujours à portée de main.
- Supports pour flexible et coude pour un transport et un stockage aisés.



NT 65/2 Ap Me

- Cuve à déchets en acier inoxydable
- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Poignée de transport

Caractéristiques techniques

| | | |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Référence | 1.667-299.0 | |
| Code EAN | 4039784727366 | |
| Raccordement électrique | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Débit d'air | l/s | 2 x 74 |
| Dépression | mbar / kPa | 254 / 25,4 |
| Capacité de la cuve | l | 65 |
| Matériau de la cuve | | Acier inox |
| Puissance absorbée | W | 2760 |
| Diamètre nominal standard | | DN 40 |
| Longueur câble | m | 10 |
| Niveau sonore | dB/A | 73 |
| Nombre de moteurs | | 2 |
| Poids | kg | 22 |
| Dimensions (l x L x h) | mm | 660 x 460 x 890 |

Équipement

| | | | | |
|--|---------------------|---|-----------------------------|----|
| Flexible d'aspiration | m | 4 | Guidon | ■ |
| Tube d'aspiration | pièce(s) / m | 2 x 0,5 / Métal | Indice de protection | II |
| Sac filtrant | | Papier | Roulette avec frein | ■ |
| Suceur eau et poussières | mm | 360 | | |
| Suceur fentes | | ■ | | |
| Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint | | ■ | | |
| Cuve à déchets en acier inoxydable | | ■ | | |
| Filtre plissé plat | | Papier | | |
| Coude | | ■ | | |
| Décolmatage du filtre | | Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean | | |
| Protection anti-chocs lors des déplacements | | ■ | | |

■ Standard.

NT 65/2 AP ME

1.667-299.0

KÄRCHER



| | | Référence | Quantité | Diamètre nominal | Longueur | Largeur | Prix | Descriptif | |
|---|----|-------------|------------|------------------|----------|---------|------|--|---|
| Filtre plissé plat (papier) | | | | | | | | | |
| Filtre plissé plat (papier) | 1 | 6.904-283.0 | 1 pièce(s) | | | | | Papier, certifié pour la classe de poussières M (également pour les modèles NT 65/2 Eco, en option pour le NT 75/2 Eco Tc). | ■ |
| Coudes synthétique | | | | | | | | | |
| Coude emballé NW40 1K | 2 | 2.889-171.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | | ■ |
| Coude plastique DN 35 | 3 | 5.031-718.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | 35 mm. Plastique avec système à clips C-35. | □ |
| | 4 | 5.031-939.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | 35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur. | □ |
| Coude plastique DN 40 | 5 | 5.032-427.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | 40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur. | □ |
| Suceurs sol | | | | | | | | | |
| Buse de sol emballé NW40 360mm | 6 | 2.889-153.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | 360 mm | | | ■ |
| SUCEUR POLYV. METAL AVEC ROUE 370MM DN40 | 7 | 6.903-018.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | 370 mm | | Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures). | □ |
| Buse de sol neutre DN40 | 8 | 6.906-383.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | 450 mm | | Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0). | □ |
| Buse de sol neutre DN35 | 9 | 6.906-384.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | 370 mm | | 35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures). | □ |
| | 10 | 2.889-117.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | 400 mm | | | □ |
| Suceurs fentes | | | | | | | | | |
| Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50 | 11 | 5.130-655.0 | | | | | | | ■ |
| SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 210MM DN35 | 12 | 6.900-385.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 210 mm | | | 44 mm 300 mm. Plastique. | □ |
| SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35 | 13 | 6.900-922.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 500 mm | | | 35 mm 500 mm. Métal. | □ |
| SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40 | 14 | 6.905-817.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 400 mm | | | 40 mm 400 mm Métal. | □ |
| Tubes d'aspiration, acier inoxydable | | | | | | | | | |
| Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55 | 15 | 2.889-194.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 550 mm | | | | ■ |
| Tube d'aspiration, DN 40 | 16 | 6.902-081.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 0,5 m | | | Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau. | □ |
| | 17 | 6.906-531.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 1 m | | | | □ |
| Tube d'aspiration, DN 35 | 18 | 6.902-154.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 0,5 m | | | Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives. | □ |
| Flexibles d'aspiration complets (système à clip) | | | | | | | | | |
| Tuyau flexible emballé NW40 4m | 19 | 2.889-138.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 4 m | | | | ■ |
| Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40 | 20 | 4.440-678.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 4 m | | | Avec coudes, C DN 40. | □ |
| Flexible d'aspiration complet (système à clips), C DN 40, 4 m | 21 | 4.440-679.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 4 m | | | Avec coude et module (4.060-474.0). | □ |
| Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40 + module PFC, él. | 22 | 4.440-728.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 4 m | | | Avec coude et module (4.060-533.0), électroconducteur. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 AP ME

1.667-299.0

KÄRCHER


| | | Référence | Quantité | Diamètre nominal | Longueur | Largeur | Prix | Descriptif | | |
|---|----|-------------|-------------|------------------|----------|---------|------|--|--|--------------------------|
| Tuyau flexible conducteur électrique emb | 23 | 2.889-137.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 4 m | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible emballé NW35 2.5m | 24 | 2.889-139.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 2,5 m | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible résistant à l'huile embal | 25 | 2.889-140.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 4 m | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible conducteur électrique emb | 26 | 2.889-141.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 4 m | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 27 | 2.889-142.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 2,5 m | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Filtre plissé plat (PES) | | | | | | | | | | |
| Filtre plissé plat (PES) | 28 | 6.904-284.0 | 1 pièce(s) | | | | | Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H. | | <input type="checkbox"/> |
| Filtre plissé plat (PTFE) | | | | | | | | | | |
| Filtre-chassis plisse emballé PTFE | 29 | 6.907-449.0 | 1 pièce(s) | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Filtre à membrane / Filtre tissu | | | | | | | | | | |
| Filtre à membrane | 30 | 6.904-282.0 | 1 pièce(s) | | | | | Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H. | | <input type="checkbox"/> |
| Filtre HEPA, classe poussières H | | | | | | | | | | |
| Filtre plissé plat HEPA | 31 | 6.904-364.0 | 1 pièce(s) | | | | | Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13). | | <input type="checkbox"/> |
| Filtre papier (2 couches) | | | | | | | | | | |
| Filtre en papier 5St. | 32 | 6.904-285.0 | 5 pièce(s) | | | | | Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable. | | <input type="checkbox"/> |
| Sacs plastiques pour évacuer les déchets avec peu de poussière | | | | | | | | | | |
| Sac en plastique pour une élimination sans poussières | 33 | 6.900-698.0 | 10 pièce(s) | | | | | Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités. | | <input type="checkbox"/> |
| Sac filtrant spécial, Sac filtrant pour liquides | | | | | | | | | | |
| Sacs filtrants pour l'eau (x5) | 34 | 6.904-252.0 | 5 pièce(s) | | | | | 5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable. | | <input type="checkbox"/> |
| Coudes acier inox | | | | | | | | | | |
| Coude, acier inoxydable DN 35 | 35 | 6.903-141.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | 35 mm. Acier inoxydable. | | <input type="checkbox"/> |
| Coude DN 40, acier inoxydable | 36 | 6.902-079.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | 40 mm. Acier inoxydable. | | <input type="checkbox"/> |
| Coudes métal | | | | | | | | | | |
| Coude métallisé, DN 35 | 37 | 6.900-519.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | 35 mm. Métal, DN 35. | | <input type="checkbox"/> |
| Coude métallisé, DN 40 | 38 | 6.900-276.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | 40 mm. Métal, DN 40. | | <input type="checkbox"/> |
| Buses pour nettoyage de voitures | | | | | | | | | | |
| SUCEUR VOITURES MAT. SYNTHET. 90MM DN40 | 39 | 6.900-952.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | 90 mm | | Plastique. | | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs caoutchouc, biseauté 45° | | | | | | | | | | |
| Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm | 40 | 6.902-104.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 220 mm | | | 35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures. | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm | 41 | 6.902-105.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 220 mm | | | 40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures. | | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs tubes | | | | | | | | | | |
| SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35 | 42 | 6.903-035.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Plastique, diamètre de tube 100 mm | | <input type="checkbox"/> |
| SUCEUR TUYAUX D200MM DN35 | 43 | 6.903-036.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Synthétique, diamètre tube 200 mm | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur-pinceau | | | | | | | | | | |
| Pinceau d'aspiration DN35 | 44 | 6.903-862.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | 70 mm | | 70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants | | <input type="checkbox"/> |
| Tubes d'aspiration métal | | | | | | | | | | |
| TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35 | 45 | 6.900-514.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 0,5 m | | | Métallisé, chromé | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 AP ME

1.667-299.0

KÄRCHER


| | | Référence | Quantité | Diamètre nominal | Longueur | Largeur | Prix | Descriptif | |
|---|----|-------------|------------|------------------|----------|---------|------|--|--------------------------|
| Kits de réparation | | | | | | | | | |
| Kit de réparation, C 40 | 46 | 2.639-873.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips). | <input type="checkbox"/> |
| Kit de réparation, DN 61 | 47 | 2.862-038.0 | 1 pièce(s) | DN 61 | | | | Kit de réparation du flexible d'aspiration. | <input type="checkbox"/> |
| Flexibles d'aspiration (système à clip) | | | | | | | | | |
| Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 10 m | 48 | 6.906-279.0 | 1 pièce(s) | 40 | 10 m | | | Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, 4 m, C 40 | 49 | 6.906-321.0 | 1 pièce(s) | 40 | 4 m | | | Avec raccordement par baionnette et raccord à clips, C 40. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible aspiration (système à clips) | 50 | 6.906-714.0 | 1 pièce(s) | 40 | 4 m | | | Avec raccordement à baionnette et à clip | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, 4 m, C 40 | 51 | 6.906-546.0 | 1 pièce(s) | 40 | 4 m | | | Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips | <input type="checkbox"/> |
| Flexible aspiration (système à clips) | 52 | 6.906-635.0 | 1 pièce(s) | 40 | 16 m | | | Avec raccordement par baionnette et raccord à clips, électroconducteur, C 40. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur | 53 | 6.906-877.0 | 1 pièce(s) | 40 | 10 m | | | Flexible d'aspiration à raccord à baionnette, conducteur électrique. | <input type="checkbox"/> |
| Flexibles d'aspiration complets | | | | | | | | | |
| Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m | 54 | 4.440-264.0 | 1 pièce(s) | DN 61 | 4 m | | | Plastique. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m | 55 | 4.440-467.0 | 1 pièce(s) | DN 61 | 10 m | | | | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration complet, DN 61,4 m, résistant aux hydrocarbures | 56 | 4.440-613.0 | 1 pièce(s) | DN 61 | 4 m | | | Résistance aux hydrocarbures | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él. | 57 | 4.440-616.0 | 1 pièce(s) | DN 61 | 4 m | | | Électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m | 58 | 4.440-263.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 4 m | | | Plastique. | <input type="checkbox"/> |
| | 59 | 4.440-303.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 4 m | | | Résistance aux hydrocarbures. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m | 60 | 4.440-463.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 10 m | | | Plastique. 10m. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m | 61 | 4.440-466.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 10 m | | | 10 m. Électroconducteur, plastique. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures | 62 | 4.440-612.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 10 m | | | Résistance aux hydrocarbures. | <input type="checkbox"/> |
| Manchons de raccordement | | | | | | | | | |
| Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur | 63 | 6.902-077.0 | 1 pièce(s) | DN 32 | | | | Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34). | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur | 64 | 6.900-286.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés. | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement, DN 61, avec filetage intérieur | 65 | 6.902-078.0 | 1 pièce(s) | DN 61 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Rallonges de flexibles (système à clip) | | | | | | | | | |
| Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m | 66 | 6.906-344.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 2,5 m | | | Flexible d'extension, C 40. | <input type="checkbox"/> |
| Kit adaptateur en Y | | | | | | | | | |
| Kit d'adaptation, raccord en Y | 67 | 2.637-217.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Élément répartiteur, plastique. | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur | | | | | | | | | |
| Manchon de raccordement C-DN 35 | 68 | 5.407-112.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 AP ME

1.667-299.0

KÄRCHER


| | | Référence | Quantité | Diamètre nominal | Longueur | Largeur | Prix | Descriptif | |
|---|----|-------------|------------|------------------|----------|---------|------|--|--------------------------|
| Manchon de raccordement C-DN 40 | 69 | 5.407-109.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| | 70 | 5.407-111.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Raccord cône NW40 | 71 | 5.407-006.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur | | | | | | | | | |
| Manchon pour outil C35EL | 72 | 5.453-042.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Plastique, adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur | 73 | 5.453-048.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| | 74 | 5.453-049.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3 mm/38,8 mm, électroconducteur. Pour aspirateurs NT uniquement. | <input type="checkbox"/> |
| | 75 | 5.453-050.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| | 76 | 5.453-051.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm, électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| | 77 | 5.453-052.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34 mm/38,8 mm, électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Raccord pour outillage électrique, vissable | | | | | | | | | |
| Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35 | 78 | 5.453-016.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36. | <input type="checkbox"/> |
| RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35 | 79 | 5.453-026.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35 | 80 | 6.902-059.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm. | <input type="checkbox"/> |
| | 81 | 6.902-095.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Élargisseurs (tube -> suceur) | | | | | | | | | |
| Unité d'extension DN 40 - DN 61 | 82 | 5.453-019.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | De DN 40 à DN 61, plastique. | <input type="checkbox"/> |
| Manchons de réduction | | | | | | | | | |
| Manchon réducteur C-40 mm | 83 | 5.407-108.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Manchon C40 / C35 | 84 | 5.407-113.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35. | <input type="checkbox"/> |
| Réducteurs (tube -> suceur) | | | | | | | | | |
| Manchon réducteur 40 mm | 85 | 6.902-017.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | De DN 40 à DN 35, plastique. | <input type="checkbox"/> |
| Réducteur de DN 35 à DN 32. | 86 | 6.902-072.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | De DN 35 à 32, métallisé. | <input type="checkbox"/> |
| Kit manchons réducteurs/élargisseurs | | | | | | | | | |
| Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension | 87 | 2.860-117.0 | 1 pièce(s) | | | | | DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique. | <input type="checkbox"/> |
| Kits d'accessoires pour aspirateurs pour usages spécifiques | | | | | | | | | |
| Kit nettoyage professionnel DN40 | 88 | 2.637-353.0 | | DN 40 | | | | Kit nettoyage professionnel. | <input type="checkbox"/> |
| Kit d'accessoires nettoyage automobile DN35 | 89 | 2.862-166.0 | | DN 35 | | | | Kit d'accessoires nettoyage automobile. | <input type="checkbox"/> |
| Kit copeaux. DN61 | 90 | 2.640-760.0 | | DN 61 | | | | Kit copeaux. | <input type="checkbox"/> |
| Sonstiges | | | | | | | | | |
| Adaptateur raccord ancien elektr. leiten | 91 | 5.031-436.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| CS 40 Me | 92 | 2.863-026.0 | 1 pièce(s) | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Kit de transformation pour liquides non conducteurs | | | | | | | | | |
| | 93 | 2.642-602.0 | 1 pièce(s) | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 AP ME

1.667-299.0



| | | Référence | Longueur | Couleur | Quantité | Prix | Descriptif | |
|-------------------|---|-------------|----------|---------|------------|------|------------|--------------------------|
| Divers | | | | | | | | |
| Câble de rallonge | 1 | 6.647-022.0 | 20 m | | 1 pièce(s) | | 20 m. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.