

Cheville traversante

Cheville Ø 8 x 68 tous matériaux

Description

- Cheville 100% nylon pour tous matériaux.
- Perçage Ø 8 mm.

Les + produits

- Ergots anti-rotation : La cheville ne tourne pas au serrage.
- Très bonne tenue aux écarts de température : -40°C à 80°C.
- Tenue optimale dans la brique rouge : expansion sur plusieurs alvéoles.
- Pose possible au travers de la pièce à fixer.
- Fabrication Française.

Les Matériaux



Béton



Parpaing plein pierre



Brique pleine



Parpaing





Brique creuse



Cheville traversante

Applications

- Idéale pour la pose d'équerres de menuiseries.
- Fixations légères dans tous les matériaux.



Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDIT	SURCONDIT	COULEUR
CHEVILLE TRAVERSANTE Seau de 150	A170500	Seau de 150	Aucun	Jaune
CHEVILLE TRAVERSANTE 8 X 68 Bte de 1...	A170550	Boîte de 100	Aucun	Jaune
CHEV. TRAVERSANTE Seau de 1000	A170600	Seau de 1000	Aucun	Jaune
CHEV. BRIQUE ROUGE 8 X 68 Sachet de 25	A858740	Sachet de 25	25 sachets	Jaune

Les informations techniques - Données techniques

L LONGUEUR CHEVILLE	D _{CUT} DIAMÈTRE DE	D _{VIS} DIAMÈTRE	H ₁ PROFONDEUR	CHARGE MAXI.

		PERÇAGE	DE LA VIS	DE PERÇAGE	MATÉRIAUX CREUX	MATÉRIAUX PLEINS
Ø 8 X 68	68 mm	8 mm	5 à 6 mm	75 mm	40 kg	50 kg