



MinarcMig 190 Auto

61008190

Poste à souder MIG/MAG portable de 14,2 kg fournissant 190 A avec un facteur de marche de 35 % à partir d'une alimentation secteur monophasée de 16 A. Options de soudage manuel et synergique disponibles. Compatible avec une large gamme de matériaux, y compris l'acier (Fe), l'acier inoxydable (Ss), l'aluminium (Al) et les fils d'apport de brasure CuSi. Torche de soudage de 3 mètres avec poignée ergonomique, câble de masse et sangle de transport inclus.

Données techniques

Description	Valeur
Tension d'alimentation secteur	230 V $\pm$ 15 %
Phases de la connexion secteur	1~50/60 Hz
Type de câble d'alimentation secteur	3G, H07RN-F
Taille du câble d'alimentation secteur	1.5 mm ²
Courant d'alimentation maximum [I _{1max}]	24.3 A
Courant d'alimentation efficace [I _{1eff}]	12 A
Puissance d'entrée maximale nominale [S _{1max}]	6 kVA
Fusible secteur	16 A
Type de fusible secteur	Type C
Consommation électrique en état d'inactivité [P _{1idle}]	12 W
Tension à vide [U ₀]	70 V...75 V

Description	Valeur
Tension en circuit ouvert [U _{av}]	70 V...75 V
Sortie, pourcentage de facteur de marche à la valeur nominale max. courant, MIG	35 %
Sortie à +40 °C, courant nominal maximum, MIG	190 A
Sortie à +40 °C, 60% MIG	140 A
Sortie à +40 °C, 100% MIG	100 A
Plage de sortie, MIG	20 A / 15 V ... 190 A / 26 V
Plage de réglage de tension, MIG	10 V...26 V
Facteur de puissance au courant nominal maximum [λ]	0.99
Rendement à courant maximum nominal [η]	84 %
Classe CEM	A
Type de connexion de soudage	Intégré
Mécanisme du dévidoir	Moteur simple, 2 galets
Diamètre du fil d'apport, Fe	0.6 mm...1 mm
Diamètre du fil d'apport, Fe-MC/FC	0.8 mm...1 mm
Diamètre du fil d'apport, Ss	0.8 mm...1 mm
Diamètre du fil d'apport, Al	1 mm
Vitesse de dévidage	1 m/min...13 m/min
Poids maximal de la bobine de fil	5 kg
Diamètre maximal de la bobine de fil	200 mm
Pression maximale du gaz de protection	0.5 MPa
Panneau de commande, affichage	LCD
Panneau de commande, commandes	2 boutons de commande, Boutons poussoirs
Panneau de commande, type d'installation	Intégré
Température de fonctionnement	-20 °C...40 °C
Température de stockage	-40 °C...60 °C
Degré de protection (complètement installé)	IP23
Dimensions externes, longueur	450 mm
Dimensions externes, largeur	227 mm
Dimensions externes, hauteur	368 mm
Poids sans accessoires	14.2 kg
Normes	IEC 60974-1, -5, -10, IEC 61000-3-12