

# Visseuse à chocs LXT®

## DTD173ZJ

18 V Li-Ion - 8 modes - 180 Nm -  
Produit seul

**180 Nm de couple maximal**

Technologie XPT. Sélection de puissance à 4 vitesses. Mode A : vitesse automatique pour le vissage dans le bois : évite les vis qui glissent, augmente la précision. Moteur sans charbon. 2 modes T vissage adapté aux vis auto foreuses : mode 1 pour plaque métal fine / mode 2 pour plaque métal épaisse. LED d'éclairage annulaire.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min <sup>-1</sup>
Couple de serrage Max (franc) Nm	20 / 50 / 170 / 180 Nm
Impacts par minute (IPM)	0 - 1100 / 2600 / 3600 / 3800 min <sup>-1</sup>
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M16
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M5 - M14
Tige de conduite	1/4 "
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	108 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	97 dB(A)

**Code EAN 0197050001306**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



### AVANTAGES PRODUITS

- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- Mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**346317-0**

Crochet de ceinture long



**821550-0**

Coffret MAKPAC 2



**837670-0**

Moulage MAKPAC

