

AF506

Cloueur pneumatique 8 bar 50 mm

Nez très fin, idéal pour le mobilier, le lambris ou toute autre finition décorative

Code EAN : 0088381870733



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression & débit

Pression	4 à 8 bar
Pression max	8 bar

Type de l'outil

Calibre du fixant	18 ga
Section tête de clou	1,2 mm
Longueur des pointes	15 à 50 mm
Angle du magasin	0°
Capacité du magasin	100 pièces
long max des pointes	50 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_{hv})	< 2,5 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	81 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	250 x 70 x 256 mm
Poids net EPTA	1,3 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X HY00000090 Coffret synthétique
- 1 X 181434-7 Flacon d'huile 30cc
- 1 X HY00000030 Palpeur

AVANTAGES PRODUIT

- souffle la poussière et les copeaux de pièce en appuyant sur un bouton
- Cloueur de finition robuste et léger en alliage moulé sous pression
- Ejection facilité des clous bloqués grâce à la partie avant démontable sans outil
- Réserve de clous visible en permanence
- Profondeur d'enfoncement réglable sans outil
- Poignée à revêtement Grip pour plus de confort

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Clous tête homme mini brads 18 Ga galvanisés, pour cloueurs pneumatiques (DBN500, SKN12, NT45A, IM50) (F-31896, F-31957, F-31944, F-31931, F-31915, F-31883, F-31867, F-31870)
Huile d'entretien 30 ml (181434-7)