



1960 siarexx

La référence pour le bois, les vernis et la peinture



La référence pour le bois, les vernis et la peinture

1960 siarexx cut est un produit universel fournissant des résultats très convaincants lors du ponçage manuel et avec machine portative des bois et des vernis.

- ▶ Produit universel pour applications sur bois divers et vernis
- ▶ La grande flexibilité garantit un ponçage performant sur les chants et dans les angles
- ▶ Faible encrassement
- ▶ Bonne finition

Profil de produit

| | | |
|---------------------|------------------------|-------------|
| Type de grain: | Oxyde d'alumine | |
| Granulométrie: | 40; 60-320; 400-600 | |
| Support: | Papier C | P040 – P240 |
| | Papier B | P280 – P600 |
| Épandage: | Électrostatique ouvert | |
| Liant: | Résine synthétique | |
| Revêtement spécial: | Stéarate | P080 – P600 |

Application



Applications

- Ponçage de rouille
- Décapage de lasures, peintures et colorations anciennes
- Décapage de peintures et laques anciennes
- Ponçage de fibres de bois qui se sont redressées
- Ponçage de lattes
- Ponçage de terrasses en bois et contours de piscines en bois
- Ponçage de peintures ternies ou couches de peinture mal adhérentes
- Décapage ou ponçage léger de surfaces
- Ponçage de surfaces mastiquées
- Ponçage léger de surfaces pour une meilleure adhérence de la peinture
- Ponçage fin de surfaces

Matières

Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Vernis et laques à l'eau; Vernis polyester; Vernis polyuréthane; Laque nitrocellulose; Vernis durcissant aux UV; Vernis acrylique; Matériaux minéraux; Vieilles peintures; Vernis anciens; Apprêts; Sous-couche; Mastic; Plastiques; Panneau en fibres minérales; Plâtre et placo; Plaques de plâtre renforcées de fibres

Technologie

Épandage ouvert; S Performance; siafast; siasoft