

# SOLVANT AK

## DÉCAPANTS PVC

***Pour nettoyage et dilution.***



---

### DESTINATIONS

Décapant pour PVC rigide.  
Dilution des colles nitriles, polyuréthannes.  
Nettoyage des outils et des taches de colle.

---

### AVANTAGES

- Séchage rapide.

---

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : incolore  
Point éclair : - 17°C  
Densité : 0,80 environ  
Température d'auto-inflammation : 538°C

---

### MISE EN OEUVRE

S'applique à l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon propre sur toute la surface à décaper.

---

### CONSERVATION

2 ans dans des emballages hermétiquement fermés et dans un local aéré. Produit inflammable.

**CONDITIONNEMENTS**

Code	UC	PCB	GENCOD
30504940	Boîte 1 l	6	3131360521120

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) ou nous demander une copie par fax.

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

