

MASTER



PRO

MP 13/50 M2M

Monophasé



Réf. : 104.219 / 301.500
Lacmé / MP

Livré avec

Soufflette + tuyau spiral
(raccords rapides)



MONOBLOC - MONOCYLINDRE - ROULANT

Equipement :

- Rampe détendeur avec 2 sorties raccords rapides, dont une réglée : réglage de la pression de travail
- Manomètres 12 bars : indicateur de pression de la cuve, indicateur de la pression réglée
- Contacteur manométrique
- Clapet anti-retour
- Soupape de sécurité CE
- Robinet de purge
- Roues pleines Ø 200 mm
- Cordon d'alimentation : 3 x 1,5 mm², longueur 2 m.
- Poignée de manutention

Conception du groupe :

Groupe monobloc, monocylindre, monoétagé.



Composants longue durée :

- Clapets haut rendement
- Triple segmentation
- Cylindre en fonte
- Culasse en aluminium
- 1 filtre à air

Modèle	Débit aspiré		Débit restitué*		Nb pistons	Réservoir litres	Pression de service bars	Vitesse de rotation tr/min	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
	m ³ /h	l/min	m ³ /h	l/min					HP	kW				
MP13/50 M2M	13	215	7	115	1	50	8	2 850	2,5	1,75	230/1	97	73 x 43 x 71	33,5

* Débit restitué à 6 bars

Utilisations



Utilisations ●●●● Continues ●●●○ Prolongées ●●○○ Normales ●○○○ Occasionnelles ○○○○ Déconseillées