

MASTER



PRO

MP 20/50 M2M

Monophasé



Réf. : 104.279 / 304872
Lacmé / MP



Rampe détendeur avec :

2 sorties raccords rapides
dont une régulée

MONOBLOC - BICYLINDRE EN V - ROULANT

Equipement :

- Rampe détendeur avec 2 sorties raccords rapides, dont une régulée : réglage de la pression de travail
- Manomètres 12 bars : indicateur de pression de la cuve, indicateur de la pression régulée
- Contacteur manométrique
- Clapet anti-retour
- Soupape de sécurité CE
- Robinet de purge
- Roues pleines Ø 170 mm
- Cordon d'alimentation : 3 x 1,5 mm², longueur 2 m.
- Poignée de manutention

Conception du groupe :

Groupe monobloc, bicylindre en V, monoétagé.


Composants longue durée :

- Clapets haut rendement
- Triple segmentation
- Cylindre en fonte
- Culasse en aluminium
- 1 filtre à air

Modèle	Débit aspiré		Débit restitué*		Nb pistons	Réservoir litres	Pression de service bars	Vitesse de rotation tr/min	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
	m ³ /h	l/min	m ³ /h	l/min					HP	kW				
MP20/50 M2M	20	335	12,3	205	2 V	50	8	2 850	3	2,2	230/1	97	65 x 41,5 x 64	39,5

* Débit restitué à 6 bars

Utilisations



Utilisations

●●●● Continues

●●●○ Prolongées

●●○○ Normales

●○○○ Occasionnelles

○○○○ Déconseillées