



## FICHE TECHNIQUE

# ROUILLANT FER 0857 *EXTERIEUR - INTERIEUR*

## MEUBLES - OBJETS - SERRURERIES - PENTURES

Permet de rouiller uniformément tous les métaux ferreux plus rapidement.

### CARACTERISTIQUES

Le Rouillant Fer 0857 permet de rouiller tous les Métaux Ferreux rapidement et uniformément sur les meubles, objets, serrureries, pentures....

**Pour l'extérieur ou l'intérieur.**

### APPLICATION

**Sur un métal propre, non calaminé, non vernis, non peint, dégraissé et froid (non exposé au soleil), il s'applique au pulvérisateur, au pinceau ou au trempé.**

- **Au pulvérisateur** : pulvériser en couches régulières **deux fois par jour** et renouveler l'opération **pendant quatre jours**. *(Il est impératif de bien respecter cette mise en œuvre qui permettra d'avoir une belle rouille bien accrochée sur le métal).*
- **Au pinceau** : appliquer en couches régulières et généreuses, puis laisser agir. Renouveler l'opération **comme au pulvérisateur**.
- **Au trempé** : cette méthode de travail convient pour les petites pièces, elle est plus efficace qu'au pinceau. Laisser immerger de 1 à 6 heures ou plus. Puis laisser le métal à l'air libre renouveler l'opération trois ou quatre fois. La rouille apparaît après quelques heures, à la fin du processus, rincez à l'eau.

### NEUTRALISATION

Quel que soit le type d'application et lorsque que le résultat désiré est obtenu, laissez sécher et neutralisez avec le **neutralisant 0858**



## FICHE TECHNIQUE

### ACCROCHAGE ET DEMARAGE DIFFICILE SUR LES TOLES

**1<sup>er</sup> jour** : Appliquer le rouillant **0857** matin et soir

**2<sup>ème</sup> jour** : Le matin, appliquer de l'eau oxygénée, cette opération fera un apport d'oxygène qui accélèrera le processus, étant donné que la rouille est une combustion.

*Renouveler l'opération si nécessaire et reprendre le déroulement normal du procédé.*

#### Couleurs :

On peut obtenir une couleur de **ROUILLE JAUNE CLAIR** en procédant de la manière suivante :

Après avoir terminé les applications du rouillant fer **0857** (4 jours matin et soir) avant d'appliquer le neutralisant **0858**.

Vous appliquez pendant 2 jours matin et soir de l'eau du robinet (ne jamais utiliser d'eau sous pression type « karcher »).

Après Cette opération vous appliquez le neutralisant **0858** et vous pouvez procéder à la finition.

- ❖ **Finition, protection** : Après séchage, vous pouvez protéger le Métal avec le Protec Rouille 0861 Mat ou Satiné ou notre Cire Incolore **0730** (voir les Fiches techniques).
- ❖ **Nettoyage du matériel d'application** : A L'EAU
- ❖ **Conditionnement** : 1 L. 5 L. 30 L. 220 L et plus
- ❖ **Rendement** : 10 à 12m<sup>2</sup> au litre par couche

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

- ✚ Lire attentivement l'étiquette de sécurité
- ✚ Travailler dans une pièce bien ventilée ou porter un masque approprié
- ✚ Porter des gants en caoutchouc
- ✚ Ne pas avaler
- ✚ Ne pas laisser à la portée des enfants

*Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité*

**LES BONS PRODUITS St ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE**

21 rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : [easylab@easylabfinish.com](mailto:easylab@easylabfinish.com)

Internet : [www.easylabfinish.com](http://www.easylabfinish.com) - RCS LYON B 349 783 712 00046 - NAF : 245 C