

MULTIMASTER MM 700 Max Top

Machine oscillante - MM 700



Notre meilleur MultiTool ultra rapide pour l'aménagement et la rénovation, livré avec 60 accessoires. Pour scier dans du bois, métal et plastique, pour la dépose de carrelage, joints en silicone et moquettes, pour éliminer des restes de colle et pour enlever la colle à carreaux.

429,00 € hors TVA

Référence: 7 229 68 61 00 0

Avantages

- > Système anti-vibrations : travail sûr et agréable sur le long terme avec très peu de vibrations et un excellent amortissement du bruit.
- > Porte-outil StarlockMax : vitesse de travail plus rapide et précision accrue grâce à une transmission de puissance maximale sans perte.
- > QuickIN : changement d'accessoire en moins de 3 secondes grâce au système de serrage rapide FEIN (sans outil et breveté).
- > Le porte-outil StarlockMax vous permet d'avoir accès à près de 180 accessoires FEIN dans les catégories de puissance Starlock, StarlockPlus et StarlockMax.
- > Moteur HIGH POWER FEIN 450 W : moteur HIGH POWER endurant et résistant à forte densité de cuivre pour une vitesse de coupe et une vitesse de travail maximales.
- > Régulateur tachymétrique : vitesses constantes même sous charge et régulation électronique en continu de la vitesse de rotation.
- > Engrenage métallique : capacité de charge élevée et durée de vie maximale grâce aux pièces d'engrenage métalliques.
- > Interface mécanique : pour une utilisation stationnaire avec le support de table ou de perçage et pour fixer la butée de profondeur.
- > Câble industriel : important rayon d'action grâce au câble en caoutchouc de 5 mètres dans une qualité industrielle.

Compris dans le prix

- ✓ 2 lames de scie standard E-Cut curved (35 mm)
- ✓ 1 lame de scie de précision E-Cut BIM (35 mm)
- ✓ 1 lame de scie E-Cut Long-Life (32 mm)
- ✓ 1 lame de scie segmentée (Ø 85 mm)
- ✓ 1 spatule
- ✓ 1 patin de ponçage perforé
- ✓ 1 coffret
- ✓ 2 lames de scie standard E-Cut curved (65 mm)
- ✓ 1 lame de scie E-Cut Long-Life (10 mm)
- ✓ 1 lame de scie E-Cut Long-Life (42 mm)
- ✓ 1 lame à concrétion carbure (Ø 75 mm)
- ✓ 1 lame, forme champignon
- ✓ Resp. 10 feuilles abrasives, perforées (grain 60, 80, 120, 180)
- ✓ 1 lame de scie de précision E-Cut BIM (35 mm)
- ✓ 2 lames de scie E-Cut Long-Life (35 mm)
- ✓ 1 lame de scie E-Cut Carbide Pro (32 mm)
- ✓ 1 râpe concrétion carbure (triangulaire)
- ✓ 1 multilame
- ✓ 1 dispositif d'aspiration

Equipement

- ✓ Interface mécanique

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	450 W
Puissance utile	250 W
Oscillations	10 000 - 19 500 trs/min
Porte-outil	StarlockMax
Changement d'accessoire	QuickIN
Amplitude	2 x 2,0°
Câble avec fiche	5 m
Poids selon EPTA	1,60 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	85 dB 3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	96 dB 3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	97 dB 3 dB

Une grande variété d'applications

